

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DAVID BROWN	1 2 9 0 (1290/.8 ou 1290/.C)	CH 4192 24

Constructeur DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)  
 Identification préfixe au No du châssis: "1290/.8" ou "1290/.C"

Plaquette constructeur dans la cabine derrière le siège, à l'arrière sur la caisse à outils  
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron  
 Identification du moteur "195002" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc, au-dessus du démarreur  
 Importateur principal GRUNDERCO S.A., Machines agricoles, 1242 Satigny / filiale: 6287 Aesch  
 Véhicule homologué 1290/3B/11 051 158

**Châssis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique  
 Transmission \*)  
 Nombre de vitesses \*) Entraînement toutes roues \*\*  
 Frein de service hydraulique ou mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Moteur**

Marque DAVID BROWN Type 195002  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Course 4  
 Alésage 100,05 Nombre cylindres 101,6  
 Cylindrée 3193 CV-impôt 16,26  
 Puissance en kW 42,2 à t/min 2200  
 DIN CV 58,8  
 Bruit \*) dB/A à t/min \*)  
 Silencieux l= 410x165x89 mm (cheminée)  
 Mesure des gaz \*)  
 Déparasitage -

**Carrosserie** cabine de sécurité, type S 80 / SEK 417 OECD\*\*\*)

Nombre de portes 2 Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs XXXXXX/ gauche / droite  
 Cale - Attelage AV+AR= à broches  
 Antivol -

Nombre de places 1 av. centre ar.

**Dimensions**

	intérieur	extérieur	Empattements	
Longueur		<u>3770</u>	<u>2170</u>	
Largeur	<u>(1910-2610)</u>	<u>2000</u>	Essieu double	av _____ ar _____
Hauteur		<u>2600</u>	Voie	av <u>1700</u> ar <u>1540</u>
Porte à faux	lat.		Voies	av <u>1500</u> - <u>1800</u>
	av	<u>650</u>		ar <u>1430</u> - <u>2150</u>
	ar	<u>950</u>	Braquage s	g <u>9500</u> d <u>9200</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
	<u>1400</u>	<u>1890</u>	<u>3290</u>
Poids à vide			<u>-</u>
Charge utile	<u>1400</u>	<u>1890</u>	<u>3290</u>
Poids total	<u>2100</u>	<u>3500</u>	<u>5600</u>
Garantie fabr.	<u>9.5 - 24</u>	<u>12.4 - 36</u>	(Variantes +)
Dimens. pneus	<u>6 / 2,1</u>	<u>6 / 1,7</u>	voir
Ply/bars	<u>1880</u>	<u>2880</u>	remarques)
Charge pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	

Garantie poids remorquable avec frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids remorquable sans frein \_\_\_\_\_  
 Garantie poids de l'ensemble \_\_\_\_\_  
 Poids remorquable testé \_\_\_\_\_  
 Vitesse maximale selon le constructeur 24,6 km/h  
 Vitesse maximale testée 24,7 km/h  
 à 2300 t/min au moteur, 610/1120 t/min à la prise de force

Equipement	§)	HCR (E)	
Feux de route		HCR (E)	
Feux de croisement		A (E)	
Feux de position		R-SI (E)	
Feux rouges		R-SI (E)	
Feux stop		1 (E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av	§)	ar §)
Feux complémentaires		1/lampe de travail AR avec lampe-témoin	
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/ balai	<del>XXX</del> sans lave-glace
Avertisseurs		MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	DAVID BROWN 1 2 9 0		
Homologation			
N°	CH 4192 24		
Carrosserie			
Places	total 1 avant		
Poids à vide	3290	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	16,26
Poids total	-	Cylindrée	3193

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant; blocage du différentiel arrière.
- \*\*\*\*) Carrosserie : d'autres arceaux, cadres ou cabines de sécurité homologués sont autorisés; contrôler à l'immatriculation le No d'homologation, l'équipement et les poids.
- +) Variante de pneus : AV = 11.2 - 24 6 PR 2090 (1,8) V-max. 30 km/h  
AR = 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h  
16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h.
- §) Equipement : la distance du sol des feux et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

*CV*  
Lieu et date de l'homologation Aesch, 08.+09.09.80 / 22.10.80

Service fédéral d'homologation