

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DAVID - BROWN	1 6 9 0 (1690/.8 ou 1690/.C)	CH 4192 28

Constructeur DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)  
 Identification préfixe au No du châssis "1690/.8" ou "1690/.C"

Plaquette constructeur dans la cabine, derrière le siège du conducteur, à l'arrière sur la caisse à outils  
 N° du châssis à droite, à l'avant en haut sur le longeron  
 Identification du moteur " 330 001 " devant le No du moteur, à droite, latéralement à l'avant sur le bloc, sous la pompe pour  
 Importateur principal GRUNDERCO SA., Machines agricoles, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch (l'assistance de direction  
 Véhicule homologué 1690 / 38 / 11 210 542

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique  
 Transmission \*  
 Nombre de vitesses \* Entrainement \*\*) toutes roues  
 Frein de service hydraulique, à disques multiples dans bain d'huile,  
sur les arbres primaires resp. sur les roues AR  
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques multiples dans bain d'huile,  
sur les arbres primaires resp. sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	DAVID BROWN	Type	330 001
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	D	Position	avant
Retroudissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	100,05	Course	114,3
Cylindres	5389	CV-impôt	27,45
Puissance en kW	76,8 DIN	à U/min	2300
CV	104		
Bruit *		dB/A	à U/min
Siencieux	1 = 610 x 203 x 101 mm		(cheminée)
Mesure des gaz *			
Déparasitage	-		

**Carrosserie** \*\*\*) cabine de sécurité Type S 80 (SEK 415 OECD)  
 Nombre de portes 2 indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite  
 Cale 1 = 430x190x230 mm Attelage AV+AR = broches  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av. centre ar.  
 Dimensions intérieur extérieur  
 Longueur (1920-2650) 4400 Empattements 2550  
 Largeur 1980 Essieu double av. ar.  
 Hauteur 2670 Voie av. 1600 ar. 1530  
 Porte à faux lat. Voies av. 1500 - 1800  
 av. 900 ar. 1430 - 2140  
 ar. 950 Braquage ø g 12450 d 12250

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1750	2590	4340
Charge utile			-
Poids total	1750	2590	4340
Garantie fabr.	3000	5000	8000
Dimens. pneus	12,4 - 24	16,9 - 34	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 1,7	8 / 1,7	voir
Charge pour V max	2400	4760	remarques)
	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable teste			
Vitesse maximale selon le constructeur			24,7 km/h
Vitesse maximale testée			25,0 km/h
à 2350 t/min au moteur, 620/1140 t/min prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule-

