

Genre du véhicule Tracteur	Marque DEROT	D P	Fiche d'homologation n° CH <u>4198 02</u>
--------------------------------------	------------------------	-----	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "DP" vers le No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite, sous le volant de direction.

Numéro du châssis frappé à l'arrière sur jambonneau de droite
 Signe d'identification du moteur frappé "688.02" s. plaquette du moteur, à gauche, sur bloc-cylindres
 Constructeur Ets. DEROT, Saacy s. Marne (F) Importateur Eugène BAUD SA., Chêne-Bourg/GE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction au centre Assistance _____
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur roues AR
 Frein auxiliaire méc., exp. int. sur [2 pédales avec verrou]
 Frein stationn. les 2 roues AR Frein pr. rem. _____
 Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 3
 Blocage différ. oui Crochet rem. barre attel. Vitesse max. 25 * km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque RENAULT Carbur. B
 Type 688.02
 Position arrière Nombre cyl. 4
 Alésage 70 Course 72
 Cylindr. 1108 cm³ CV-Impot 5,64
 CV-puiss. 40 (DIN) à 3800 t/m

CARROSSERIE Forme tracteur enjambeur Nombre portes _____
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

Refroidissement eau
 Bruit 78 dB (A) à 3800 t/m
 Amortissement bruit 1 pot 400xØ150

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1140</u>	AR <u>1205</u>
Diam. braquage	G <u>6,80</u>	DR <u>6,80</u>
Empattement	<u>2135</u> (/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>3000</u>	_____
Largeur	<u>1520</u>	_____
Hauteur	<u>2220</u>	_____
Porte à faux	AV <u>315</u>	_____
	AR <u>550</u>	_____
	lat. _____	_____

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>440</u>	_____	<u>1210</u>	<u>1650</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>1650</u>
Garantie fabr.	<u>670</u>	_____	<u>1430</u>	<u>2100</u>
Dimens. pneus	<u>5.00-15 4PR</u>	_____	<u>11.2-24 4PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>830 (2,5)</u>	_____	<u>1560 (1,4)</u>	_____
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable _____ kg				

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ M (E) Feux de position 2/ M (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 97 (dB/A)
 Essuie-glace - Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptres 2+2/ I (E)
 Feux stop - Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur - Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2 a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type DEROT DP
 Homologation n° CH 4198 02
 Forme de la carr. tracteur enjambeur
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 1650 Carburant B
 CV 5,64
 Charge utile _____ Cylindrée 1108 cm³
 Poids total 1650 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 6'220'062

*) Vitesse: 25 km/h à 3800 t/min resp. 800 t/min à la prise de force.

Plombage: 1 plomb sur couvercle du régulateur

A inscrire dans permis de circulation, page 4:

- Outils portés, dépassant derrière roues avant, doivent être protégés par barre de protection.

Lieu et date de l'expertise

Genève, 26.5.71

28.4.72

La commission d'expertise