

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEROT-TECNOMA	D T F 6 0	CH 4198 05

Constructeur	Ets. DEROT Père et Fils S.A., F-77730 Saacy-sur-Marne
Identification	sur la plaque du constructeur "DTF 60" devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur longeron
N° du châssis	à l'arrière, à droite sur carter de chaîne
Identification du moteur	"8031" devant le ho du moteur, à gauche, latéralement sur bloc-moteur
Importateur principal	SAILLET & CIE., 1252 Meinier/GE
Véhicule homologué	82600078

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	FIAT	
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type	8031 I
Transmission	méc. non synchronisée, complém. route/terrain		Carburant	D	Temps	4
Nombre de vitesses	11	Entraînement	sur roues AR	Position	arrière	
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur arbres d'entraînement resp. sur roues AR		Alésage	103	Course	110
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire		Cylindrée	2748	CV-impôt	14,00
Ralentisseur			Puissance en kW	36,8 DIN	à t/min	2500
Contrôle 2 circuits			Bruit à l'arrêt	76,5	à t/min	1875
			Silencieux	1 pot 620x160x100 mm / FIAT 4661723		
			Mesure des gaz	Bacharach 2,5		
			Déparasitage			

<b>Carrosserie</b>	tracteur enjambeur, cadre de sécurité FAT 667/80/3			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes			Compteur de vitesse	Poids à vide	670	1700	2370
Ceintures sécurité	av	ar		Charge utile	-		
Cale			Rétroviseurs	Poids total	670	1700	2370
Antivol				Poids garantis	3270		
Nombre de places	t 1	av	centre	Pneus	5.50 - 16	11.2 - 28	+) )
			ar	Ply / bar	6 / 3,25	6 / 1,8	
<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur		Charge	1050	2230	
Longueur	3320		Empattements	pour V max	30	30	
Largeur	1435-1805		Essieu double	Jantes	4,00 F x 16	W 11 x 28	
Hauteur	2750		Voies			mécanique	automatique
Porte à faux	av	375	Voies			3000/1500	
	ar	595	Voies				
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ø				
			g	6700	d	6800	
						Gat poids remorquable avec/sans frein	
						Garantie poids de l'ensemble	-
						Poids remorquable testé	
						Charge garantie sur le toit	
						Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
						testée 24,0 km/h à t/min 2530 au moteur 590 prise de force	

<b>Equipement</b>		
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arriere de brouillard		
Feux complementaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	STEBEL CH 5 0402 09	
	ou d'autres modeles homologues	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	DEROT-TECNOMA D T F 6 0		
Homologation			
N°	CH	4198	05
Carrosserie	Tracteur enjambeur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2370	Carburant	D
Charge utile	=	CV-impôt	14,00
Poids total	2370	Cylindree	2748

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+). Variante de pneus : AV = 6.00 - 16, 6 PR, charge par essieu 1120 kg (3,0), v/max. 30 km/h  
 AR = 12.4 - 28, 6 PR, " 2550 " (1,7), "

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée pleine charge.