

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque DEUTZ	Type D 40 05	Fiche d'homologation n° CH <u>4199 03</u>
---	------------------------	------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 40 05" devant numéro de châssis et sur plaquette constructeur sur paroi de séparation devant orifice de remplissage d'huile
 "F 3 L 812 S" à gauche, à l'arrière, vers le démarreur

Numéro du châssis frappé à droite, sur bossage de la barre de coupe
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière, vers le démarreur
 Constructeur **K H D AG, KOELN (D)** Importateur **H.F. Würzler, Zürich**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s.r.arrières</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance _____	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>Diesel</u>
Frein de service <u>Mécanique, exp. int. sur roues arrières</u>	Type <u>F 3 L 812 SIF</u>
<u>Indépendant s. ch. roue</u> Ralentisseur _____	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t <u>Méc. exp. int. s.r. AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>95</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>Mécanique</u> Nombre vit. <u>2 x 4</u>	Cylindr. <u>2'550</u> cm ³ CV-Impôt <u>12,99</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h	CV-puiss. <u>36</u> DIN) à <u>2300</u> t/m

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>Air</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>81</u> dB (B) à <u>2080</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR <u>1</u> ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot échap^t</u>

DIMENSIONS	Voie AV <u>1260</u> AR <u>1320 (transf.)</u>
Diam. braquage	G <u>7,45</u> DR <u>7,40</u>
Empattement	<u>1'995</u> / (/ /)
	Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur	<u>3'375</u> _____
Largeur	<u>1'610</u> _____
Hauteur	<u>1'610</u> _____
Porte à faux AV <u>480</u>	_____
AR <u>900</u>	_____
lat. _____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>645</u>	_____	<u>1'040</u>	<u>1'685</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	_____	_____	_____	_____
Dimens. pneus	<u>6.00-16 4 PR/12.4/11-28 4 PR</u> ⁺⁾			
Charge p. essieu	<u>1'120</u>	_____	<u>1'900</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____ kg			

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLA A Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/Duplo sym. Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 85 (dB/B)
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/séparés
 Feux stop 2/comb.av.clign. Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur - Indic. vitesse Tractom.
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type DEUTZ D 40 05
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4199 03
 Forme de la carr. - (selon véhicule)
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 1'685 Carburant Diesel
 CV 12,99
 Charge utile - Cylindrée 2'550 cm³
 Poids total - Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) Vitesse maximum : 20 km/h à 2'080 t/min au moteur resp. 590 t/min à la prise de force

Plombage : 1 plomb sur vis de butée de limitation des gaz
 1 plomb sur fixation du levier de butée

+) Pneumatiques : Sur demande AV = 6.50 - 16 AS Front 6 PR = 1'240 kg. par essieu
 AR = 9.5/9 - 36 AS 6 PR = 2'200 kg. par essieu
 12.4/11 - 32 AS 6 PR = 2'500 kg. par essieu

Lieu et date de l'expertise

Zürich, les 10 et 11.8.1967

La commission d'expertise