

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque D E U T Z	Type D 60 05 (N K F)	Fiche d'homologation n° CH 4199 05
---	----------------------------	--------------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 60 05" vers le No du châssis + sur plaquette du constructeur

à droite à l'avant devant orifice remplissage d'huile.- "F 4 L 812 D" = type du moteur

Valable que pour des véhicules avec démultiplication pont arrière 6/34 =

"NKF" sur carter du moteur

Numéro du châssis frappé à droite, sur carter boîte c.v. à côté pédale accélération

Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'arrière vers le démarreur

Constructeur **K H D AG, Köln** Importateur **H. F. Würgler, Zurich**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance _____	Marque <u>DEUTZ</u> Carburant <u>diesel</u>
Frein de service <u>mécanique, exp.int. sur roues arrière</u> (indépendant s.chaque roue) Ralentisseur _____	Type <u>F 4 L 812 D</u>
Frein stationn ^t . <u>méc. exp.int. r.AR</u> Frein pr. rem. _____	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>3 x 3</u>	Alésage <u>95</u> Course <u>120</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h	Cylindr. <u>3400</u> cm ³ CV-impôt <u>17,32</u>
	CV-puiss. <u>58</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>	Refroidissement <u>eau à l'air</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>84</u> dB (B) à <u>2300</u> t/m
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>1</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot</u>

DIMENSIONS Voie AV <u>1420</u> AR <u>1520(variable)</u>	POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
Diam. braquage G <u>7,6</u> DR <u>7,9</u>	A vide <u>910</u> <u>1510</u> <u>2420</u>
Empattement <u>2150</u> / / /	Charge utile _____
_____ / _____ / _____	Poids total _____
Longueur <u>3670</u>	Garantie fabr. _____
Largeur <u>1885</u>	Dimens. pneus <u>7.50x16 6 PR/14,9/13-30 6 PR</u>
Hauteur <u>1800</u>	Charge p. essieu <u>1120</u> <u>3170</u>
Porte à faux AV <u>500</u>	de l'ensemble _____
AR <u>1020</u>	Poids maxi remorquable _____ kg
lat. _____	

EQUIPEMENT

§)

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA A Avertisseur optique
 Feux de croisement 2/ Bilux, sym. Feux de position 2/
 Feux de gabarit 2/ séparés Feux de brouillard
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore ()
 Essuie-glace Lave-glace
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul
 Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur Indic. vitesse tractom.
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type DEUTZ D 60 05
 Châssis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 4199 05
 Forme de la carr. (selon véhicule)
 Couleur (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 2420 Carburant diesel
 CV 17,32
 Charge utile - Cylindrée 3400 cm³
 Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:

*) Vitesse maximum : 20 km/h à 2300 t/min

Plombage : 1 sur vis de butée et 1 sur fixation du levier de butée

§) Les phares sont déplacés vers l'extérieur (390 mm du profil d'au véhicule)

Les réflecteurs sont déplacés à 950 mm du sol, les feux arrière à 1400 mm du sol
 (Ces mesures sont conditionnées par la hauteur et la forme des ailes arrière)

Pneumatiques : sur demande AR= 12.4/11-36 AS 6 PR = 2700 kg par essieu
 16.9/14-30 AS 6 PR = 3520 kg par essieu

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Zurich, 10./11.8.67