

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque DEUTZ	Type D 4006	Fiche d'homologation n° CH 4199 07
---	------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 4006" de chaque côté sur capot moteur + vers le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à droite, sur le palier de roulement de l'essieu avant

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur bossage de la barre de coupe + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" à gauche, à l'AR vers démarreur + s. plaqu. moteur
 Constructeur **K H D AG, Köln (D)** Importateur **H.F. Würgler, Affoltern a.A.**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement roues AR
 Direction au centre Assistance sur demande
 Frein de service méc. exp.int. s.r.AR + fr. indépendant s.ch. r.
 Frein auxiliaire méc. exp.int. sur Ralentisseur _____
 Frein stationn. arbre primaire Frein pr. rem. _____
 Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4
 Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 * km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DEUTZ Carbur. diesel
 Type F 3 L 912
 Position avant Nombre cyl. 3
 Alésage 100 Course 120
 Cylindr. 2826 cm³ CV-Impt 14.4
 CV-puiss. 40 (DIN) à 2150 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 85 dB (B) à 2150 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
540/180/125

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
(1 siège de secours av.galerie s.garde-boue)
 Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR 1 ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1260 AR 1219 (variable)
 Diam. braquage G 7.4 DR 7.2
 Empattement 1995 / () / () / ()
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3470 _____
 Largeur 1534 _____
 Hauteur 1680 _____
 Porte à faux AV 530
 AR 955
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 720 _____ 1090 1810
 Charge utile _____
 Poids total _____
 Garantie fabr. sel. pneus. 2970-3150
 Dimens. pneus 6.00-16 4 PR/11.2/10-32 4 PR+
 Charge p. essieu 1120 _____ 1770
 Poids maxi remorquable _____ kg
 de l'ensemble

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA Avertisseur optique _____

Feux de croisement 2/ Bilux,sv. Feux de position 2/ séparés

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/B)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2+2 séparés

Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse tractom.

Indic. direction clign. 4

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type DEUTZ D 4006

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 4199 07

Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 2 (1 avant)

Poids à vide 1810 Carburant diesel
CV 14.4

Charge utile _____ Cylindrée 2826 cm³

Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Vitesse : 20 km/h à 2150 t/min.
- Plombage : 2 sur la vis de butée de plein gaz et couvercle du carter régulateur.
- +) Pneumat. : Sur demande AR= 9-36, 10-28, 11-28, 9-32, 11-32
AV= 6.50-16
- §) Hauteur des feux : ne peuvent pas être placés plus bas (pr.raisons techniques)
Les catadioptrés sur support garde-boue sont montés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Affoltern s.A., 13.-14.6.68

La commission d'expertise