

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque D E U T Z	Type D 5006	Fiche d'homologation n° CH 4199 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "D 5006" de chaque côté sur capot moteur + vers le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à droite, sur le palier de roulement de l'essieu AVANT			
Numéro du châssis frappé _____ à droite. sur bossage de la barre de coupe + sur plaquette Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" à gauche, derrière le démarreur + s. plaqu. moteur Constructeur K H D AG, Köln (D) Importateur H.F. Würgler, Affoltern a.A.			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement roues AR		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance sur demande		Marque DEUTZ Carbur. diesel	
Frein de service élec. exp.int. r.AR + fr.indépendant s.chaque r.		Type F 3 L 912	
Frein auxiliaire élec. exp.int. sur Ralentisseur _____		Position avant Nombre cyl. 3	
Frein stationn. arbre primaire Frein pr. rem. _____		Alésage 100 Course 120	
Transmission mécanique Nombre vit. 2 x 4		Cylindr. 2826 cm ³ CV-Impôt 14.4	
Blocage differ. oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 * km/h		CV-puiss. 48 (DIN) à 2300 t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement air	
(1 siège de secours av.galerie s.garde-boue)		Bruit 85 dB (B) à 2300 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR 1 ; Places debout _____		Amortissement bruit 1 pot 540/125/180	
DIMENSIONS Voie AV 1260 AR 1220 (variable)		POIDS	
Diam. braquage G 7.2 DR 7.2		Avant 710 Milieu _____ Arrière 1220 TOTAL 1930	
Empattement 1995 (/ / /)		A vide _____ Charge utile _____	
Dimensions ext. _____ Dimensions int. _____		Poids total _____	
Longueur 3470		Garantie fabr. sel. pneus. 3150-3950	
Largeur 1622		Dimens. pneus 6.00-16 4 PR/14.9/13-28 6 PR+)	
Hauteur 1720		Charge p. essieu 1120 3070	
Porte à faux AV 530		de l'ensemble _____	
AR 955		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ Bilux, sy. Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 86 (dB/B)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2+2 séparés
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse tractom.
 Indic. direction clign. 4
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type DEUTZ D 5006
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 4199 08
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 1930 Carburant diesel
 CV 14,4
 Charge utile _____ Cylindrée 2826 cm³
 Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Vitesse : 20 km/h à 2300 t/min
 Plombage : 2 sur la vis de butée de plein gaz et couvercle du carter régulateur.
 +) Pneumat. : Sur demande AV= 6.50-16
 AR= 11-32, 9-36
 §) Hauteur des feux : ne peuvent pas être placés plus bas (pr.raisons techniques)
 Les catadioptres sur support garde-boue sont montés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise
Affoltern a.A., 13./14.6.68

La commission d'expertise