

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque DEUTZ	Type D 6006 A	Fiche d'homologation n° CH 4199 11
---	------------------------	-------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "D 6006" de chaque côté sur capot moteur

"D 6006 A" vers le No châssis + sur plaquette du constructeur, à droite sur le palier de roulement de l'essieu avant

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur carter boîte de réduction + s. plaqu. constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé **"F 4 L 912"** à gauche, à l'AR vers le démarreur + s. plaqu. moteur
 Constructeur **K H D AG, Köln (D)** Importateur **H.F. Würgler, Affoltern a.A.**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement ttes roues
 Direction au centre Assistance hydraulique
 Frein de service méc. exp.int. s.arbre primaire + fr.indépendant
 Frein auxiliaire méc. exp.int. s. Ralentisseur s.chaque roue
 Frein stationn. arbre primaire Frein pr. rem. _____
 Transmission mécanique Nombre vit. 3 x 3
 Blocage differ. ess.AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 * km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque DEUTZ Carbur. diesel
 Type F 4 L 912
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 100 Course 120
 Cylindr. 3768 cm³ CV-Impôt 19.2
 CV-puiss. 62 (B) à 2300 t/m
 Refroidissement air
 Bruit 85 dB (B) à 2300 t/m
 Amortissement bruit 1 pot
460/200/100

CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____
(1 siège de secours av.galerie s.garde-boue)
 Nombre de places : Total _____ ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____

DIMENSIONS Voie AV 1644 AR 1520-1823
 Diam. braquage G 9.4 DR 9.4
 Empattement 2200 / (_____ / _____ / _____)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3700 _____
 Largeur 1970 _____
 Hauteur 2760 avec cheminée _____
 Porte à faux AV _____
 AR _____
 lat. _____

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 1200 _____ 1620 2820
 Charge utile _____
 Poids total _____
 Garantie fabr. 5000
 Dimens. pneus +10.5-20/10-20 6 PR/16.9/14-30
 Charge p. essieu 3460 _____ 3520 _____
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT §)

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/ HELLA Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/ Bilux, sy. Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 86 dB/B
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2+2 séparés
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse tractom.
 Indic. direction clign. 4
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type DEUTZ D 6006 A
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 4199 11
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 2 (1 avant)
 Poids à vide 2820 Carburant diesel
 CV 19,2
 Charge utile _____ Cylindrée 3768 cm³
 Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Vitesse : 20 km/h à 2300 t/min.
 Plombage : 2 sur vis de butée de plein gaz et couvercle du carter du régulateur.
 +) Pneumat. : sur demande AV= 12.5-20
 AR= 15-30

§) Hauteur des feux : ne peuvent pas être placés plus bas (pr.raisons techniques)
 Les catadioptrés sur support des garde-boue sont montés par l'importateur. La distance latérale de 40 cm ne peut pas être observée pour raisons techniques.

Lieu et date de l'expertise
Affoltern, a.A. 13-14.6.68

La commission d'expertise