

Genre du véhicule Tracteur	Marque DEUTZ	D 6006 A vhc.No 7564/01 + suivants	Fiche d'homologation n° CH 4199 19
MOYENS D'IDENTIFICATION "D 6006" de chaque côté sur capot moteur et "D 6006 A" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement au-dessus de l'essieu AV			
Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur fixation pour engin de travail Signe d'identification du moteur frappé "F 4 L 912" à gauche latéralement sur bloc, plaquette rivée Constructeur Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln(D) Importateur Hans F. Würgler, Affoltern a/A.			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>hydr.</u> [AV déclenchables Frein de service <u>méc.exp.interne, s.arbre Ritzel, 2 pédales avec</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.int.sur</u> [verrouillage Frein stationn. <u>arbre Ritzel</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>3 x 4</u> Blocage differ. <u>AR</u> Crochet rem. <u>AV+AR=broche</u> vitesse max. <u>*</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>F 4 L 912</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>3768</u> cm ³ CV-Impot <u>19,19</u> CV-puiss. <u>65</u> (DIN) à <u>2300</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>84</u> dB (A) à <u>2350</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 455xØ 130	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____ Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1 + 1 sur aile gauche</u>			
DIMENSIONS Vole AV <u>1640</u> AR <u>1520-1820</u> Diam. braquage G <u>10,2</u> DR <u>10,4</u> Empattement <u>2180</u> (/ / /) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur _____ Largeur <u>1960-2249</u> Hauteur <u>1820</u> Porte à faux AV <u>520</u> AR <u>990</u> lat. _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>1170</u> _____ <u>1650</u> <u>2820</u> Charge utile _____ _____ <u>+</u> Total <u>1170</u> _____ <u>1650</u> <u>2820.</u> Garantie fabr. _____ <u>5000</u> Dimens. pneus <u>9.5/9-24 6PR</u> <u>16.9/14-30 6PR</u> Charge p. essieu <u>1830</u> (2,0) <u>3520</u> (1,1) ** de l'ensemble Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HELLA K21038/21047 Avertisseur optique oui

Feux de croisement id. Feux de position A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/BOSCH 0320023002 Niv. sonore 88 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés 4/I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. schéma II [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. sur demande Lampes de travail sur demande

Cale d'arrêt +)

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type DEUTZ D 6006 A

Homologation n° CH 4199 19

Forme de la carr.

Places ass. : Total 1 + 1 (_____ avant)

Poids à vide 2820 Carburant D

Charge utile - CV 19,19

Poids total 2820 Cylindrée 2/68 cm³

Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 7564/91

- *) Vitesse maxi: 25 km/h à 2350 t/min au moteur resp. 645 t/min à la prise de force
- Plombage : vis de butée de plein-gaz
- **) Variantes de pneus : AV = 11.2/10-24 6PR 2010 (1,7))
 AR = 18.4/15-30 8PR 4830 (1,4))
 16.9/14-34 6PR 4480 (1,5)) contrôler la vitesse
- +) Lorsque le poids de service dépasse 3,5 t, une cale d'arrêt est exigée.
- §) Equipement: disposition des feux et catadioptrés admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Lorsque la largeur dépasse 2,10 m; des feux de gabarit sont exigés.

Lieu et date de l'expertise

Affoltern a.Albis, 25.-26.9.72

La commission d'expertise