

| | | | |
|--------------------|----|---|----------------------|
| Équipement §) | | | |
| Feux de route | | HELLA K 21038 / K 21047 | |
| Foux de croisement | | HELLA K 21038 / K 21047 | |
| Feux de position | | A (E) | |
| Feux rouges | | R-S1 (E) | |
| Feux stop | | R-S1 (E) | |
| Clignoteurs | av | 1 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | | ar 2+2/I (E) |
| Feux de gabarit | av | §) | ar §) |
| Feux complément. | | | |
| Eclairage plaque | | **) | |
| Essuie-glace | | | avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | BOSCH O 320 143 010 | |
| | | ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|
| Genre du véhicule | Tracteur | | |
| Marque et type | D E U T Z | D 5 2 0 6 A | |
| Homologation N° | CH | 4199 30 | |
| Carrosserie | | | |
| Places | total | 1 + 2 | avant |
| Poids à vide | 2295 | | Carburant D |
| Charge utile | | | CV-Impôt 14,39 |
| Poids total | | | Cylindree 2826 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être désengagées; blocage du différentiel arrière.
- ***) Carrosserie : sur demande avec toit-abri de sécurité, pare-brise et essuie-glace ou avec cabine à 2 portes, fermée à l'arrière par de la toile de bâche (un dégivreur n'est pas exigé). Contrôler l'équipement.
- +) Variante de pneus : AR = 14,9/13 - 28 6 FR charge 3220 (1,4) V-max 30 km/h.
- ++) Vitesse maximale : 25 km/h à 2450 t/min au moteur resp. 620 t/min à la prise de force.
- Plombage : 1 sur butée de plein-gaz.
- §) Équipement : lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont exigés.

Tracteur

D E U T Z

D 5 2 0 6 A

CH 4199 30

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 29.11.77 à Niederweningen - BrMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25,1 km/h, M4S = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2450 t/min (à 50 cm de la sortie de l'échappement)

Mesures de la fumée : BOSCH noircissement 2,5 (70 %)
Bacharach 2,5