Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре	,		Fiche d'homolog	ation N°	
Tracteur	DEUTZ	D X	110 A - N	Ī	CH 4199	ો 41 ના ન	
Constructeur	Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln	(p)	 				
Identification	sur la plaquette du constructeur	= "DX 110 A-N	1"				
Plaquette constr.	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu						
Nº du châssis	su même endroit						
ldent, du moteur	"F 6 L 912" à gauche, latéraleme	nt, au centre du	bloc, placuett	e rivée	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Importateur princ	nams r. wurgier . Drutz-Generalver	tretung. Industr	iestrasse 17. 8	910 Affoltern	0/1		
Vehicule homologue	76210007 Signes	fixes dans code du type		DX 110 A-N			
Chassis			Moteur				
Nombre d'essieux	Nombre de roues 4		Marque	_DEUTZ	Туре	F6L9	
Direction	hydrostatique avec assistance hyd	raulique	Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	D	Position (avant	
Nombre de vitesse		utes roues *)	Refroldiss.	air	Nombre cylindr.	, 6	
Frem de service	hydraulique, à disques, sur arbres	du différentiel	Alésage	100	Course	120	
	resp, sur les roues arrière,		Cylindrée	5652	CV-Impôt	28,78	
	frein indépendant, 2 pédales avec v	errouillage	Puissance en CV	75 kW	à t/min	2300	
Frem auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur différentiel resp. sur les roues ar	les arbres du		(102 DIN)	•		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		Brult à proximit		à t/min	2400	
Ralentisseur			Silencleux	1= 1110x250x1 Racharach 3.0	(Committelier	M 2)	
Contrôle 2 circ			Mesure des gaz Déparasitage	Tacharach 3.0	Trosen noire	à Md max	
			Octavasia ye			a rid Biax	
Carrosserie	tracteur avec cabine de sécurité	OECD 77 154)	Polds	avant	amère	total - ·	
Nombre de portes	Indic vit		Polds à vide :	1970	2810	4780	
Ceintures sécurité		le_chaque_côté	Charge utile				
Cale	1/510x200x330rm Attelage AV4	AR* broches	Poids total				
Antivol			Garantie fabr.	2700	4600	6800	
			Dimens, pneus	13.6/12-24	18.4/15-34	_ (Variantes	
Nombre de places t	evcentre	ar	Ply / bar	8 / 2,0	$\frac{6}{1,1}$	_ voir	
Dimensions			Charge	3090	4500	_ remarques)	
-	int. ext. 4485 Empattements 268	_ •	pour V max	_30	30	•	
Longueur Largeur (212		·/	•	•			
			Garantie poids remore	quable avec frein			
			Garantie polds remore	quable sans frein		<u> </u>	
Porte à faux lat.	670 Voies av 180		Garantie poids de l'en	semble			
BY	3320 ar 255		Poids remorquable te:	ste			
Distance values			Vitesse maximale seld			25	
Distance volant - vers l'ava	ut on Asulchie	 {	Vitesse maximale test	ėe ·	•	25	
	*.	§ 51100 ·	t/min su moteu:	r reen Abrilia	70 + /min 2 1-		
				r resh. 0401TT	to eluru gr Te	r hise qe	

	§) · .	*	
Equipement	CR (E)	îndications pour le pérmis de circulation	en e
Feux de route Feux de croisement	CR (E) .	Genre du Tracteur	
Feux de position Feux rouges	A (E) R-S1 (E)	vehicule Marque et type DEUTZ	DX 110 A - n
Feux stop Clignoteurs Catadioptres	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) av 2+2m I (F)	Homologation N° CH 4199 41	
Feux de gabarit Feux complément.	av ar 2+2= I (E) av sy ar	Carrosserie	
Echairage phaque Essuie-glace	_1/ halaiaren/sans lave-glace	Places total 1	evant 3 000
Avertisseurs '	BOSCH O 320 0h3 010 ou d'autres modèles homologués	Poids a vide 4780 Charge utile	Carburant <u>D</u> CV-Impôt <u>28,78</u> Cylindree <u>5652</u>

entre les feux de position, les feux rouges et le bord du véhicule.

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, M4S, 1A 5,87 = 86 dB/A à proximité = mesure à 1000 mm de l'échappement, sur la gauche.

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) <u>Variantes de pueus</u>: AV = 14.9/13 24 "6 PR 3020 (1,4) V-max. 30 km/l AR = 16.9/14 - 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/l
- 18.4/15 38 8 PR 5430 (1,4) 30 km/h.

 S) Equipment : la hauteur des feux de position, des feux rouges/stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques;

A noter dans le permis de circulation: 101 - I plomb sur butée de pleine charge.

Affoltern a/A, 19.7.78

. Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules