

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	DEUTZ	DX 140 A-N	CH 4199 43
Constructeur	KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, 5000 Köln 80 (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "EX 140 A-N"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"BF6L 913" à gauche, latéralement sur le bloc, sous le démarreur, plaquette rivée		
Importateur principal	Hans F. Würzler, DEUTZ-Generalvertretung, 8910 Affoltern a/A		
Véhicule homologué	7623 / 0 085		

Châssis				Moteur	DEUTZ	Type	BF6L 913
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée avec boîte sous charge POWERMATIC			Carburant	air	Nombre cylindres	6
Nombre de vitesses	4x3x2+12 rampantes Entraînement toutes roues *)			Refroidissement	102	Course	125
Frein de service	hydraulique, à lamelles dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	6125	CV-impôt	31,2
Frein auxiliaire	mécanique, à lamelles dans bain d'huile, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR identique au frein auxiliaire, levier			Puissance en kW	92	à V/min	2200
Frein d'arrêt	-			DIN CV	125		
Ralentisseur	-			Bruit à proximité	107	dB/A à V/min	2320 x)
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	l = 1100x225x115 mm (LANGE KH 5)		
				Mesure des gaz	Bacharach	4,0	
					BOSCH noircissement 3,0 à 70 %		
Carrosserie	tracteur avec cadre de sécurité CSD 0021/5-a			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Indic. vitesse	-	Poids à vide	2260	3480	5740
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	-	-	-
Cale	l = 510x200x330 mm	Atelage	AV+AR= broches	Poids total	-	-	5740
Antivol	-			Garantie fabr.	3200	6300	8000
Nombre de places	t 2 av	centre	ar	Dimens. pneus	13.6 - 28	18.4 - 38	(Variantes +)
				Pty/bars	6 / 1,6	8 / 1,4	voir
				Charge	3060	5810	remarques)
				pour V max	25	25	
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec train			
Longueur	4720	Empattements	2826	Garantie poids remorquable sans train			
Largeur (2110-2770)	2260	Essieu double	av 1800 ar 1800	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	2920	Voie	av 1800 ar 2000	Poids remorquable testé			
Porte à faux	lat. av 690 ar 1204	Voies	av 1700 ar 2200	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
		Braquage s	g 13500 d 13400	Vitesse maximale testée	25 km/h		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->				à 2320 t/min au moteur resp. 1210 t/min à la prise de force			

