

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur / chariot à moteur	DEUTZ	DX 50 A - V	CH 4199 46

Constructeur KLOECKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, 5000 Köln 80 (D)  
 Identification "DX 50 A-V" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur carénage du moteur  
 N° du châssis à droite, latéralement sur carter de l'embrayage  
 Identification du moteur "F3L 912" à gauche, latéralement au centre du bloc, au-dessous du démarreur, plaquette rivée  
 Importateur principal Hans F. Würzler, DEUTZ-Generalvertretung, 8910 Affoltern a/A  
 Véhicule homologué 7547 0 063

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique, non synchronisée  
 Nombre de vitesses 3 x 3 = 9 Entraînement toutes roues (X)  
 Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

Moteur	DEUTZ	Type	F3L 912
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	air	Nombre cylindres	3
Refroidissement	100	Course	120
Alésage	2826	CV-impôt	14,39
Cylindrée	34	à l/min	2500
Puissance en kW	DIN CV 46		
Bruit à proximité	103	dB(A) à l/min	2620 (x)
Silencieux	l = 460 x ø 140 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5 BOSCH noircissement 2,40 à Md, max. 1600 t/min		

**Carrosserie** §) tracteur à voie étroite avec arceau de sécurité  
 Nombre de portes - Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -  
 Cale - Attelage AV+AR = à broches  
 Antivol -  
 Nombre de places 1 av. centre ar.  
 Dimensions  
 Longueur intérieur extérieur 3200 Empattements 1826  
 Largeur (1020-1530) 1020 Essieu double av ar 833 ar 735  
 Hauteur 2000 Voie av ar 721 - 1223  
 Porte à faux lat. Voies av ar 8200 d 8000  
 ar 960 Braquage ø 1730

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	660	930	1590
Charge utile			-
Poids total			1590
Garantie fabr.	950	1920	2870
Dimens. pneus	6,00 - 16	11,2 - 28	(Variantes +)
Ply/bars	4 / 2,0	4 / 1,3	voir
Charge	960	1925	remarques)
pour V max	25	25	

Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 22 km/h  
 Vitesse maximale testée 23,8 km/h  
 à 2620 t/min au moteur, 625 t/min à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

