

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	DEUTZ	D 6807 C (D 6806)	CH 4199 56
Constructeur	Klöckner-Humboldt-Deutz AG., D-5000 Köln 80		
Identification	sur la plaquette du constructeur "D 6806"		
	devant le N° du châssis -		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le carénage		
N° du châssis	à droite, latéralement au-dessus de l'essieu avant, sur le support de l'essieu		
Identification du moteur	"F4L 912" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)		
Importateur principal	Hans F. Würzler, 8910 Affoltern a.A.		
Véhicule homologué	T7 450 086		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	DEUTZ	Type	F4L 912.49/1
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	12	Entraînement	roues arrière *	Refroidissement	air	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière			Alésage	100	Course	120
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	3768	CV-impôt	19,19
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière			Puissance en kW	49 (67 CV) DIN	à U/min	2300
	identique au frein auxiliaire			Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A	à U/min	1725
Frein d'arrêt	-			Silencieux	I = 800 x Ø 125/60 mm		
Ralentisseur	-			Mesure des gaz	Eacharsch 2,0		
Contrôle 2 circuits	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine de sécurité Sekura CSD-No 0340/.			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Compteur de vitesse	=	Poids à vide	1080	1980	3060
Ceintures sécurité	av -	ar -	=	Charge utile	-		
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	1080	1980	3060
Antivol	-			Poids garantis	1750	4000	5000
Nombre de places	t 1 av -	centre -	ar -	Pneus	7,50 - 16	16,9 R 30)
Dimensions	Intérieur	extérieur		Pty / bar	6 / 2,25	6 / 1,3	
Longueur	3800		Empattements	2170	1490	3800	
Largeur	1900-2450		Essieu double	av -	30	30	
Hauteur	2470		Voies	av -	pour V max	1420	1920
Porte à faux	av -	630	Voies	av 1420 - 1920	Jantes	5.00F x 16	W 15 x 30
	ar -	1000	Voies	ar 1420 - 2020			mécanique automatique
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	g 7700 d 7900	Gaz poids remorquable avec/sans frein		
					Garantie poids de l'ensemble		
					Poids remorquable testé		
					Charge garantie sur le toit		
					Vitesse maximale selon le constructeur	23,4	km/h
					testée 24,2 km/h à U/min 2400	au moteur 640/1120	pnse de force

