

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Motorcyclette légère	GARELLI	Junior 555	1963	4' 2 0 5			
Caractéristiques "Garelli 555" "IGM 2809 OM" à gauche sur tube de direction							
Carburant essence			Nombre de cylindres 1				
Constructeur du châssis S.p.A. Meccanica GARELLI, Milano (I) - Importateur E. Schaadt, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche sur tube de direction							
N° du moteur frappé en haut à droite sur carter moteur							
Type du moteur 354 ZKW - bloc-moteur, cylindre incliné vers l'avant (15°)							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée	49 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission mécanique	Treuil/Cabest.	Longueur 1'770			
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 4	Crochet rem.	Largeur 500			
Entraînement	s.roue AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant	Hauteur 860			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 81	Voie arrière	Empattement 1'100			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Porte à faux arr.			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	36	34	70	Dimension	2 x 18	2 x 18	Longueur
Charge utile	21	49	70	Charge pneu	95	95	Largeur
Total	57	83	140		CEAT		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position			Marque du moteur GARELLI		C.V. frein 4,42 DIN		
Alésage 40			Course 39		C.V. impôts 0,249		
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	

+) )

Phares: marque	1/ CEV 105	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position	1/ dans le phare		
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA K 2424	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Réflecteurs	1/ comb.avec feu AR	20 cm2	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h marque "CEV"
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts / 25 Watt		
Mesure du bruit	78 dB à 7'500 t/min	resp. 81 km/h	
Observations et exceptions			

+) Eclairage: Feu arrière originale insuffisant.-L'importateur monte un dispositif HELLA.  
Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration: Moitié droite du coffre à outils garnie de caoutchouc-mousse.  
Pot d'échappement - Frankfurter 354 Z - 3 - 510

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4.4.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motorcyclette légère	G A R E L L I		J u n i o r 555		1963	4' 2 0 5	
Caractéristiques "Garelli 555" "IGM 2809 OM" à gauche sur tube de direction							
Carburant essence					Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis S.p.A. Meccanica GARELLI, Milano (I) - Importateur E. Schaad, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche sur tube de direction							
N° du moteur frappé en haut à droite sur carter moteur							
Type du moteur 354 ZKW - bloc-moteur, cylindre incliné vers l'avant (15°)							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée	49	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'770	
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	Largeur 500	
Entraînement	s.roue AR		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Vole avant	Hauteur 860	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 81		Vole arrière	Empattement 1'100	
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr.	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	36	34	70	Dimension	2 x 18	2 x 18	Longueur
Charge utile	21	49	70	Charge pneu	95	95	Largeur
Total	57	83	140		CEAT		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur GARELLI		C.V. frein 4,42 DIN	
Alésage			40	Course		39	C.V. impôts 0,249
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr. )		Places debout	

+) )

Phares: marque	1/ CEV 105	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position	1/ dans la phare		
Pharo brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ HELLA K 2424	5 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ comb.avec feu AR	20 cm2	Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h marque "CEV"
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu AR		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts / 25 Watt		
Mesure du bruit	78 bB à 7'500 t/min resp. 81 km/h		
Observations et exceptions			

- +) Eclairage: Feu arrière originale insuffisant.-L'importateur monte un dispositif HELLA.  
Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration: Moitié droite du coffre à outils garnie de caoutchouc-mousse.  
Pot d'échappement - Frankfurter 354 Z - 3 - 510

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 4.4.63

La Commission d'expertise-type