

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	G L A S		1204 - 612 Dolomit limousine	1963	4'2 1 7-A		
Caractéristiques "1204" à l'arrière du véhicule.-"GLAS DOLOMIT" de chaque côté à l'avant.-							
"1204-612" sur plaquette du constructeur *		Carburant	essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importateur ISAR AG, Urdorf-Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant, en haut s.intérieur aile + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à l'arrière, sur carter du volant							
Type du moteur 120 - en ligne, vertical, OHC, av.soupapes suspendues, carburateur inversé SOLEX							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'189 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchron. Treuil/Cabest.			Longueur 3'820		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Crochet rem.	Largeur 1'525		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Vole avant 1'230		Hauteur 1'370		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	env. 145	Vole arrière 1'200	Empattement 2'100		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,40/10,05	Porte à faux arr. 900		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	310	770	Dimension	5.50-13	5.50-13	Longueur
Charge utile	120	240	360	Charge pneu	290	290	Largeur
Total	580	550	1'130		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	580	600	1'130	Tubeless ou normal			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur	GLAS		C.V. frein 53 DIN
Alésage		72		Course	73		C.V. Impôts 6,05
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout

Phares: marque	2/ HELLA	NL	Indic. de direction	4/	clignoteurs av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux,	symétriques	AV=	séparés,	sous phares (orange)
Feux de position	2/	dans les phares	AR=	comb. av. feux AR	(rouge)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/	électriques av.dispositif lavage
Feux arrières	2/	comb.av.feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/	électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/	sous phares marche arrière	Rétroviseur	2/	intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/	comb.av.feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h,	s.dem. av. compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr plaque oblongue seulement		Parties dangereuses		
Phare marche arrière	sur demande				
Equipement électr.	6	Volts			
Mesure du bruit	80	bB à	5'100 t/min	-	Avertisseur = 86 dB

Observations et exceptions

- *) Caractéristiques: La plaquette du constructeur se trouve à droite à l'intérieur de l'aile.
 "612" devant No du châssis
 "120" moteur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.4.63.

La Commission d'expertise-type