

Genre du véhicule Tracteur	Marque E I C H E R	3 7 1 1	Fiche d'homologation n° CH 4223 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "3711" sur plaquette du constructeur, sous le volant			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur support de l'essieu AV			
Signe d'identification du moteur frappé "EDK 3" à gauche, à l'AV latér. sur bloc sous filtre à huile			
Constructeur <u>Gebr. EICHER, Forstern (D)</u> Importateur <u>Peter STUMP, Sulgen</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>EICHER</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc.exp.int.s.les 2 arbres d'entraînement</u>		Type <u>EDK 3</u>	
Frein auxiliaire <u>méc.à ruban externe sur [2 pédales av.verrouill]</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn. <u>les 2 arbres d'entraînement, levier av.segment</u>		Alésage <u>100</u> Course <u>125</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vlt. <u>4x2= 8</u>		Cylindr. <u>2945</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>15,0</u>	
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>*)</u> km/h		CV-puiss. <u>45 (DIN)</u> à <u>2000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>tracteur</u> Nombre portes <u></u>		Refroidissement <u>air</u>	
<u></u> Toit ouvert <u></u>		Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>2050</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u></u> ; milieu <u></u> ; AR <u></u> ; Places debout <u></u>		Amortissement bruit <u>1/480x161x116</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>600-850</u> AR= <u>742-1260</u>		POIDS <u>Avant</u> <u>Milieu</u> <u>Arrière</u> <u>TOTAL</u>	
Diam. braquage G <u>6,20</u> DR <u>6,20</u>		A vide <u>570</u> <u></u> <u>950</u> <u>1520</u>	
Empattement <u>2000</u> / ( <u></u> / <u></u> / <u></u> )		Charge utile <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	
Dimensions ext. <u></u> Dimensions int. <u></u>		Total <u></u> <u></u> <u></u> <u>1520</u>	
Longueur <u>3100</u>		Garantie fabr. <u>1000</u> <u></u> <u>2200</u> <u>2700</u>	
Largour <u>1020-1540</u>		Dimens. pneus <u>5.00-16 4PR</u> <u>11-24 6PR</u>	
Hauteur <u>1280</u>		Charge p. essieu <u>750 (2,5)</u> <u>2100 (1,8)</u>	
Porte à faux AV <u>300</u>		Variantes de pneus:	
AR <u>800</u>		AV= <u>5.50-16 6PR = 1000 kg (3,0)</u>	
lat. <u></u>		AR= <u>10-24 6PR = 2010 kg (1,8)</u>	

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 V

Feux de route HELLA (E) 4488 Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement id. Feux de position A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur HELLA 001 781 Niv. sonore 96 (dB/A)  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E) §)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul \_\_\_\_\_  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_  
 Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_  
 Indic. direction clign. disposition II  
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail \_\_\_\_\_

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Tracteur  
 Marque & type EICHER 3711  
 Homologation n° CH 4223 03  
 Forme de la carr. \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 1 ( \_\_\_\_\_ avant)  
 Poids à vide 1520 Carburant D  
 CV 15,0  
 Charge utile - Cylindrée 2945 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1520 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 130406

\*) Vitesse maximum: 21 km/h à 2050 t/m au moteur resp. 600/1140 t/min à la prise de force

§) Les catadioptrés fixés sur les ailes sont placés trop haut = admis pour raisons techniques (des catadioptrés supplémentaires ne peuvent pas être montés sur les essieux arrières, ils seraient recouverts par les jantes).

Lieu et date de l'expertise  
Sulgen, 13.6.73

La commission d'expertise