

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	3 7 0 5	CH 4223 04

Constructeur Gebr. EICHER, Traktoren- und Landmaschinenwerke GmbH, 8011 Forstern (D)
 Identification "3705-.." sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à l'arrière, sous la roue de la direction sur le carénage
 N° du châssis à l'avant, à droite latéralement au-dessus de l'essieu AV
 Ident. du moteur "EDK 2-7" à l'avant sur la tôle de la soufflerie, devant le premier cylindre (plaquette)
 Importateur princ. PETER STUMP, Landmaschinen und Traktoren, 8583 Sulgen
 Véhicule homologué 134264 Signes fixes dans code du type 3705

Chassis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>EICHER</u>	Type	<u>EDK 2-7</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique, non synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>6</u>	Refroidiss.	<u>air</u>	Nombre cylindr.	<u>2</u>
Frein de service	<u>mécanique, expansion interne, agissant sur arbres d'entraînement, frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>100</u>	Course	<u>125</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à ruban externe, agissant sur arbres d'entraînement</u>	Cylindrée	<u>1963</u>	CV-impôt	<u>10,00</u>
Frein d'arrêt	<u>id. frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>34 DIN</u>	à t/min	<u>2150</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit	<u>83</u>	dB/A à t/min	<u>2270</u>
Contrôle 2 circ.	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 pot 300x120x165 mm</u>	Mesure des gaz	<u>Bacharach 2,0</u>
		Déparasitage	<u>-</u>		

Carrosserie	<u>ouverte, sur demande avec cabine **)</u>			Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>-</u>	Indic. vit.	<u>-</u>	Poids à vide	<u>450</u>	<u>760</u>	<u>1210</u>
Ceintures sécurité	<u>-</u>	Rétroviseur	<u>**)</u>	Charge utile			
Cale	<u>-</u>	Attelage	<u>broche AR</u>	Poids total	<u>910</u>	<u>1800</u>	<u>2500</u>
Antivol	<u>-</u>			Garantie fabr.	<u>4,50 - 16</u>	<u>9,5 R 24 +)</u>	(Variantes
Nombre de places	<u>t 1</u>	av.	<u>centre</u>	Dimens. pneus	<u>4 / 2,5</u>	<u>8 / 2,8</u>	voir
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	<u>730</u>	<u>2220</u>	remarques)
Longueur		<u>2600</u>	Empattements	Charge	<u>30</u>	<u>30</u>	
Largeur		<u>1400</u>		pour V max			
Hauteur		<u>1220</u>	Voie	Garantie poids remorqueable avec frein			<u>-</u>
Porte à faux	lat.		av	Garantie poids remorqueable sans frein			<u>-</u>
	av	<u>300</u>	ar	Garantie poids de l'ensemble			<u>-</u>
	ar	<u>700</u>	Braquage	Poids remorqueable testé			<u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g	Vitesse maximale selon le constructeur			<u>-</u> km/h
			d	Vitesse maximale testée			<u>23,5 ++)</u> km/h

Equipement	E 1 4488/4484	
Feux de route	do.	
Feux de croisement	A (E) **	
Feux de position	R-S1 (E) **	
Feux rouges		
Feux stop		
Clignoteurs	av 1 (E) **	ar 2a (E) **
Catadioptrés	av	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/séparé au centre	
Essuie-glace	**)	
Avertisseurs	1/HELLA 001 781 (CH 5 0201 04) 87 dE/A	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	E I C H E R 3705	
Homologation N°	CH 4223 04	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	1210	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 10,00
Poids total		Cylindrée 1963

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entraînement : sur les roues arrière, avec blocage du différentiel
- **) Equipement : feux de position, feux rouges ainsi que clignoteurs avant et arrières dans boîtier combiné sur les ailes arrières; lorsque le véhicule est équipé d'un toit-abri ou d'une cabine, les feux de position et les clignoteurs avant doivent être montés de telle manière, que leur angle de visibilité soit respecté. Les miroirs rétroviseurs, essuie-glace et dégivreur doivent être contrôlés.
- +) Variantes de pneus : avant: 4.50-16 4 FR charge 730 kg à 2,5 bar V-max 30 km/h
5.00-16 4 FR 780 2,5 30 km/h
arrière: 8,3 -24 6 FR 1620 2,4 30 km/h
- ++) Vitesse maximale : 23,5 km/h à 2270 t/min au moteur resp. 620 t/min à la prise de force
- Plombage : 2 couvercles ronds en tôle se trouvent dans le couvercle du régulateur (démontés, ils sont inutilisables)

A noter dans le permis de circulation:

- 2 couvercles ronds en tôle doivent se trouver dans le couvercle du régulateur, intacts.