

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	3 7 0 6 A	CH 4223 05

Constructeur Gebr. EICHER, Traktoren- und Landmaschinenwerke GmbH, D-8011 Forstern (D)
 Identification "3706 A..." sur plaque du constructeur

Plaque constr. à l'arrière, sous le volant de direction, sur le carénage
 N° du châssis à l'avant, à droite latéralement au-dessus de l'essieu avant
 Ident. du moteur "EDK 2-7" à l'avant sur la tête de la soufflerie, devant le premier cylindre (plaque)
 Importateur pnnc. SAILLET FRERES, Machines agricoles, 1252 Meinier-Genève *)
 Véhicule homologué 134012 Signes fixes dans code du type 3706 A

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique; hydrostatique sur demande
 Transmission mécanique, non synchronisée
 Nombre de vitesses 6 Entraînement toutes roues **
 Frein de service mécanique, à expansion interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. les roues AR; frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales av. verrou.
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban externe, agissant sur les arbres d'entraînement resp. les roues AR
 Frein d'arrêt idem frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque EICHER Type EDK 2-7
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 2
 Alésage 100 Course 125
 Cylindrée 1962 CV-impôt 10,00
 Puissance en CV 34 DIN à t/min 2150
 Bruit 82 dB/A à t/min 2220
 Silencieux 1 pot 300 x 161 x 116 mm
 Mesure des gaz Bacharach 3,0
 Déparasitage -

Carrosserie
 Nombre de portes - Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Retroviseur -
 Cale - Attelage broche AV + AR
 Antivol -
 Nombre de plucos 1 av centre ar
 Dimensions int. ext.
 Longueur 2755 Empattements 1640
 Largeur 920-1409
 Hauteur 1920 Voie av 870 ar
 Porte à faux lat. Voies av - ar 668 - 1168
 av 375 ar 6250 d 7150
 ar 740 Braquage g 6250 d 7150
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 640 760 1400
 Charge utile
 Poids total
 Garantie fabr. 1000 1800 2500
 Dimensions pneus +) 6.00 - 16 8.3 R 24 (Variantes
 Ply / bar 6 / 2,0 6 / 2,4 voir
 Charge 1020 1620 remarques)
 pour V max 30 30
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 20,4 km/h
 Vitesse maximale testée 20,4 ++ km/h
 Poids garanti sur attelage 770 kg

Equipement	E 1	4488/4484		
Feux de route	E 1	4488/4484		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-SI	(E)		
Feux rouges	R-SI	(E)		
Feux stop	R-SI	(E)		
Clignoteurs	av	1		ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1		ar I (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux complément.				
Eclairage plaque				
Essuie-glace				avec/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA 001 781		
		<u>ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation</u>		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	EICHER 3706 A	
Homologation	N° CH 4223 05	
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	1400	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 10,00
Poids total		Cylindrée 1963

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre importateur : PETER STUMP, Landmaschinen und Traktoren, 8583 Sulgen
- **) Entraînement : avant déclenchable, blocage du différentiel sur essieu AV + AR
- +) Variante de pneus : AV : 7.00 - 18 4 FR charge 1390 kg à 1,75 bars V/max. 30 km/h
AR : 9,5 - 24 6 FR 1880 2,10 30 km/h
- ++) Vitesse maximale : 20,4 km/h à 2220 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force
- Plombage : 2 couvercles ronds en tôle se trouvent dans le couvercle du régulateur (démontés, ils sont inutilisables)

A noter dans le permis de circulation:

2 couvercles ronds en tôle doivent se trouver dans le couvercle de régulateur, intacts.

ck Lieu et date de l'homologation
Genève, 10.6.1976