

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	3 7 1 2 A	CH 4223 06
Constructeur	Gebr. EICHER, Traktoren- und Landmaschinenwerke GmbH, D-8011 Forstern (D)		
Identification	"3712 A-," sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à l'arrière, sous le volant de direction, sur le carénage		
N° du châssis	à l'avant, à droite latéralement au-dessus de l'essieu avant		
Ident du moteur	"EDK 3-7" à l'avant sur la tôle de la soufflerie, devant le premier cylindre (plaquette)		
Importateur princ.	SAILLET FRERES, Machines agricoles, 1252 Meinier-Genève *		
Véhicule homologué	137411	Signes fixes dans code du type	3712 A

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique; hydrostatique sur demande		
Transmission	mécanique non synchronisée **)		
Nombre de vitesses	4 x 2	Entraînement	toutes roues +)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. les roues AR; frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales av. verrou.		
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban externe, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR		
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur	E I C H E R		
Marque	E I C H E R		
Construction	en ligne	Type	EDK 3-7
Carburant	D	Temps	4
Refraldiss.	air	Position	avant
Alséage	100	Nombre cylindr.	3
Cylindrée	2944	Course	125
Puissance en CV	52 DIN	CV-impôt	15,00
		à t/min	2150
Bruit	83	dB/A	à t/min
Silencieux	1 pot 480 x 161 x 116 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	-		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	-	Attelage	broche AV + AR
Antivol	-		
Nombre de places	1	av	centre ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3320	Empattements 2070
Largeur		1014-1530	
Hauteur		1390	Voie av
Porte à faux	lat.		Voies av
	av	410	ar 660 - 1180
	ar	840	ar 772 - 1260
			Braquage g 7200 d 7350

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	1050	1830
Charge utile	-		
Poids total	-		
Garantie fabr.	1100	2200	2700
Dimens. pneus ++)	7.00 - 18	12,4 - 24	(Variantes
Ply / bar	4 / 1,75	4 / 1,1	voir
Charge	1390	1890	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein	-		
Garantie poids remorquable sans frein	-		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	-		
Vitesse maximale testée	+++ 20,4 km/h		
Poids garanti sur attelage	800 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement
 Feux de route E1 4488/4484
 Feux de croisement E1 4488/4484
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av ar 2+2/ I (E)
 Feux de gabarit av ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essuie-glace avec/sans lave-glace
 Avertisseurs HELLA 001 781
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du Tracteur
 véhicule
 Marque et type EICHER 3712 A
 Homologation
 N° CH 42 23 0 6
 Carrosserie
 Places total 1 avant
 Poids à vide 1830 Carburant D
 Charge utile CV-impôt 15,00
 Poids total Cylindrée 2944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre Importateur : PETER STUMP, Landmaschinen und Traktoren, 8583 Sulgen
- **) Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain.
- +) Entraînement : avant déclenchable, blocage du différentiel sur essieu AV + AR
- ++) Variantes de pneu : AV = 6.00 - 16 6 PR charge 1020 kg à 2,5 bars V/max. 30 km/h
 7.50 - 20 6 PR 1510 2,0 30
 AR = 11,2 - 24 4 PR 1690 1,3 30
 12,4 - 28 4 PR 2010 1,1 30
- +++) Vitesse maximale : 20,4 km/h à 2250 t/min au moteur resp. 630 t/min à la prise de force
- Plombage : 1 capuchon serti d'origine sur la vis de butée de plein gaz

A noter dans le permis de circulation:

1 capuchon serti d'origine sur la vis de butée de plein gaz

Lieu et date de l'homologation
 Genève, 10.6.1976

Homologation fédérale des types de véhicules