

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	5 3 5 S	CH 4223 07

Constructeur	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH., D-8380 Landau/Isar
Identification	sur la plaquette du constructeur "535 S" de vant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, sous le tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"EDL 2-2" à l'avant, sur le premier cylindre, plaquette rivée
Importateur principal	OGAR S.A., 1754 Rosé
Véhicule homologué	151 689

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	EICHER
Direction	mécanique ou hydrostatique + assistance hydraulique		Construction	en ligne	Type
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain		Carburant	D	Temps
Nombre de vitesses	11	Entraînement	roues arrières *	Refroidissement	air
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrières, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage		Alésage	100	Position
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrières		Cylindrée	1963	Nombre cylindres
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur		Puissance en kW	25,5 DIN	Course
Ralentisseur	-		Bruit à l'arrêt	79,0 dB/A	CV-impôt
Contrôle 2 circuits	-		Silencieux	l = 635 x Ø 100 mm	à 1/min
			Mesure des gaz	432.6111 ou 432.0989	à 2/min
			Déparasitage	Bacharach = 2,0	

Carrosserie	arceau de sécurité FAT-856/82 **)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-	560	770	1330
Ceintures sécurité	av -	ar -	-	Charge utile	-	-
Cale	-	Rétroiseurs	-	Poids total	1000	1800
Antivol	-	-	-	Poids garantis	5,00 - 16	8,3/8 - 24
				Pneus	4 / 2,5	4 / 1,6
Nombre de places	t 1 av -	centre -	ar -	Ply / bar	780	1250
				Charge pour V max	30	30
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Jantes	3,50 D x 16	7 x 24
Longueur	2770	2770	1725			
Largeur	(830-1505)	900	Essieu double			
Hauteur	1920	Voies	av 700 ar 670			
Porte à faux	av 330	Voies	av 680 - 1080			
	ar 715	g 5100 d 5100				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage 0				

Gar poids remorquable avec/sans frein	_____	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	_____		
Poids remorquable testé	_____		
Charge garantie sur le toit	_____		
Vitesse maximale selon le constructeur	22,7	_____	km/h
testée 20,0 km/h à 1/min 2150	_____	au moteur	580
			prise de force

§)

Équipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux amers de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	
Avertisseurs	HELLA et 20 011 avec/sans lave-glace ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	E I C H E R 535 S		
Homologation			
N°	CH	4223 07	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1330	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	10,0
Poids total		Cylindrée	1963

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : -
- **) Carrosserie : avec arceau de sécurité rabattable vers l'avant; l'approbation de l'autorité cantonale est exigée.
- +) Variante de pneus : AV = 4.50 - 16 4 PR 730 (3,1) Vmax 30 km/h
 5.50 - 16 4 PR 850 (2,5) 30 km/h
- AR = 8.3 - 24 4 PR 1250 (1,6) 30 km/h carcasses radiales ou diagonales
 9.5 - 24 4 PR 1300 (1,4) 30 km/h carcasses radiales ou diagonales
 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h carcasses radiales ou diagonales
 8.00 R 20 6 PR 1560 (1,5) 30 km/h
 9.5 R 20 4 PR 1300 (1,4) 30 km/h
 12.5 - 20 10 PR 1850 (3,0) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des catadioptres est admise pour raisons techniques (selon la variante des pneus); l'importateur monte les feux de position et les clignoteurs à l'avant, des deux côtés du capot.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur les 2 vis du couvercle du régulateur et à travers le capuchon du réglage du régime final.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 14.-22.12.82

Remplace FH CH

Schö/PR

Service fédéral d'homologation