

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	5 3 5 A S	CH 4223 08

Constructeur	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH., D-8380 Landau/Isar
Identification	sur la plaque du constructeur "535 AS" devant le N° du châssis -
Plaque constructeur	à droite, sous le tableau de bord
N° du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"EDL 2-2" à l'avant, sur le premier cylindre, plaque rivée
Importateur principal	OGAR S.A., 1754 Rosé
Véhicule homologué	153 958

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	11 Entraînement *
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière,
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	arceau de sécurité FAT-856/82 **)
Nombre de portes	- Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av - ar -
Cale	- Rétroviseurs -
Antivol	-
Nombre de places	t 1 av centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	2910 Empattements 1765 /
Largeur	(880-1505) 900 Essieu double av ar
Hauteur	1920 Voies av 730 ar 690
Porte à faux	av 370 Voies av 730 - ar 670 - 1220
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 6500 d 6300

Moteur	EICHER	Type	EDL 2-2
Marque	en ligne	Tempo	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	air	Nombre cylindres	2
Refroidissement	100	Course	125
Alésage	1963	CV-impôt	10,0
Cylindree	25,5 DIN	à t/min	2100
Puissance en kW	79,0 dB/A	à t/min	1575
Bruit à l'arrêt	1 = 635 x Ø 100 mm		
Silencieux	432.6111 ou 432.0989		
Mesure des gaz	Bacharach = 2,0		
Déparasitage	-		

Poids	avant 660	arrière 830	total 1490
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total	1000	1800	2500
Poids garantis	6.50 - 16	8.3/8 - 24	*)
Pneus	6 / 2,75	4 / 1,6	
Ply / bar	1230	1250	
Charge pour V max	30	30	
Jantes	4.50 E x 16	W 7 x 24	
Gar. poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	22,7		km/h
testée	22,5 km/h à t/min 2150	au moteur 580	prise de force

§)

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	-	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2A (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amère de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA e1 20 011	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	E I C H E R		535 AS
Homologation N°	CH	4223 08	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1490	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	10,0
Poids total		Cylindrée	1963

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du brut et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
  - \*\* Carrosserie : avec arceau de sécurité rabattable vers l'avant; l'approbation de l'autorité cantonale est exigée.
  - + Variantes de pneus : AV = 6.00 - 16 4 PR 900 (2,3) Vmax 30 km/h / AR = 8,3 R 24 4 PR 1250 (1,6) Vmax 30 km/h  
 6.50 - 16 4 PR 1020 (2,3) 30 km/h 9.5 - 24 4 PR 1300 (1,4) 30 km/h ++)  
 7.00 - 16 4 PR 1160 (2,2) 30 km/h 11.2 - 24 4 PR 1690 (1,3) 30 km/h ++)  
 7.50 - 16 4 PR 1210 (2,0) 30 km/h 8.00 R 20 6 PR 1560 (1,5) 30 km/h  
 7.00 - 12 4 PR 1120 (1,7) 30 km/h 9.5 R 20 4 PR 1300 (1,4) 30 km/h  
 7.5 - 15 4 PR 1210 (2,0) 30 km/h 12.5 - 20 10 PR 3700 (3,0) 30 km/h
- ++) avec carcasses radiales ou diagonales.

§) Equipement : la hauteur des catadioptres est admise pour raisons techniques (selon la variante des pneus); l'importateur monte les feux de position et les clignoteurs à l'avant, des deux côtés du capot.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur les 2 vis du couvercle du régulateur et à travers le capuchon du réglage du régime final.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 14.-22.12.82  
Schö/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation