

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	5 4 2 A S K	CH 4223 13

Constructeur	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH., D-8380 Landau/Isar
Identification	sur la plaquette du constructeur "542 ASK" devant le N° du châssis - à droite, sous le tableau de bord
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
N° du châssis	"EDL 3-3" à l'avant, sur le premier cylindre, plaquette rivée
Identification du moteur	OGAR S.A., 1754 Rosé
Importateur principal	154 241
Véhicule homologué	

Châssis		Moteur	EICHER	Type	EDL 3-3
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain	Carburant	air	Nombre cylindres	3
Nombre de vitesses	11	Retrofroidissement	100	Course	125
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	2944	CV-impôt	15,0
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière	Puissance en kW	31,0 DIN	à l/min	2100
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur	Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A	à l/min	1575
Ralentisseur	-	Silencieux	1 = 635 x Ø 100 mm		
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	432.6111 ou 432.0989		
		Déparasitage	Bacharach = 2,0		

Carrosserie	arceau de sécurité FAT-856/82	**)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-	680	850	1530
Ceintures sécurité	av -	ar	-	Charge utile	-	-
Cale	-	Rétroviseurs	-	Poids total	-	-
Antivol	-			Poids garantis	1000	1800
				Pneus	7.00 - 12	9.5 R 20
Nombre de places	1 av	centre	ar	Ply / bar	4 / 1,75	6 / 2,1
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements	Charge	1110	1650
Longueur	(900-1180)	2780	1750	pour V max	30	30
Largeur	900	Essieu double	av 710 ar 700	Jantes	5 JA x 12	W 7 x 20
Hauteur	2060	Voies	av 700 ar 925	Gar poids remorquable avec/sans frein	-	-
Porte à faux	av 315	Voies	av 700 ar 925	Garantie poids de l'ensemble	-	-
	ar 715	Voies	ar 595 ar 945	Poids remorquable testé	-	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 6500 d 6500	Charge garantie sur le toit	-	-
				Vitesse maximale selon le constructeur	20,9	km/h
				testée 22,5 km/h à l/min 2150	610/1155	prise de force

Équipement	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	-		
Feux stop	-		
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA et 20 011	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	E I C H E R	542 ASK	
Homologation N°	CH	4223 13	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1530	Carburant	D
Charges utiles	-	CV-impôt	15,0
Poids total		Cylindrée	2944

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- ***) Carrosserie : avec arceau de sécurité rabattable vers l'avant; l'approbation de l'autorité cantonale est exigée.
- +) Variante des pneus : AV = 9.0/70 - 16 10 PR 2700 (4,4) Vmax 30 km/h
- | | | |
|---------------------|------------|---------|
| AR = 7.50 - 18 6 PR | 1620 (2,2) | 30 km/h |
| 10.5 - 18 6 PR | 2720 (2,5) | 30 km/h |
| 12.5/80 - 18 6 PR | 3580 (2,0) | 30 km/h |
| 8.00 R 20 6 PE | 1560 (1,5) | 30 km/h |
| 10,5 - 20 6 PR | 3500 (2,5) | 30 km/h |

§) Équipement : la hauteur des catadioptrés est admise pour raisons techniques (selon la variante des pneus); l'importateur monte les feux de position et les clignoteurs à l'avant, des deux côtés du capot.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 14.-22.12.82
Schö/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation