

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E I C H E R	5 5 4 S	CH 4223 14

Constructeur	EICHER Traktoren- und Landmaschinen-Werk GmbH., D-8380 Landau/Isar		
Identification	sur la plaquette du constructeur "554 S"		
	devant le N° du châssis -		
Plaquette constructeur	à droite, sous le tableau de bord		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant		
Identification du moteur	"EDL 3-1" à l'avant, sur le premier cylindre, plaquette rivée		
Importateur principal	OGAR S.A., 1754 Rosé		
Véhicule homologué	153 771		

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	EICHER	Type	EDL 3-1
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	16	Entraînement	sur roues arrière	Refruidissement	air	Nombre cylindres	3
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	100	Course	125
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière			Cylindrée	2944	CV-impôt	15,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur			Puissance en kW	40,0 DIN	à U/min	2100
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	78,0 dB/A	à U/min	1575
Contrôle 2 circuits	-			Silencieux	1 = 660 x ø 110 mm (cheminée)		
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	arceau de sécurité FAT-656/82 *			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-	Poids à vide	670	1125	1795
Ceintures sécurité	av -	ar	-	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Rétroviseurs	-	Poids total	1400	2700	3200
Antivol	-			Poids garants	1400	2700	3200
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Pneus	5,50 - 16	11,2 - 24	radiaux ou +)
Dimensions	intérieur extérieur			Ply / bar	4 / 2,25	6 / 1,8	diagonaux
Longueur	3340		Empattements	Charge	850	2090	
Largeur	(970-1565) 970		Essieu double	pour V max	30	30	
Hauteur	2090		Voies	Jantes	3.50 D x 16	W 10 x 24	
Porte à faux	av	350	Voies				
	ar	920					
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage ø	Gar poids remorqueable avec/sans frein			
			g 6200 d 6300	Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorqueable testé			
				Charge garantie sur le toit			
				Vitesse maximale selon le constructeur	22,7 km/h		
				testée 25 km/h à U/min 2150 au moteur 630	pnse de force		

