

§) Equipement	
Feux de route	
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux amère de brouillard	
Faux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA et 20 011 ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	E I C H E R	4048 A
Homologation N°	CH 4223 23	
Carrosserie		
Places	total 1 + 1	avant
Poids à vide	2980	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 12,73
Poids total	-	Cylindrée 2500

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Nombre de vitesses : d'origine 4x4 = 16 vitesses; le 4ème rapport de la boîte principale est bloqué (Vmax) par un arrêt vissé et soudé à la fourchette de commande, visible par l'ouverture de remplissage d'huile.
- **) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 - 20 6 PR 1750 (2,8) Vmax 30 km/h tous à carcasse radiale ou diagonale
 10.5 - 20 6 PR 3500 (2,5) 30 km/h
 8.3 - 24 4 PR 1250 (1,6) 30 km/h
 AR = 12.4 - 32 4 PR 2140 (1,1) 30 km/h
 12.4 - 36 4 PR 2270 (1,1) 30 km/h
 9.5 - 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h
 14.9 - 30 4 PR 2470 (0,8) 30 km/h
 13.6 - 36 4 PR 2480 (1,0) 30 km/h
 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h
 8.3 - 44 6 PR 2160 (2,4) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position et des clignoteurs AV est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires; autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur maximale de 2500 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs sur butée de pleine-charge et sur les 2 vis du couvercle de la boîte à vitesses.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 14.-22.12.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Schö/PR