

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Chariot à moteur Chassis	Marque E I G E R	Type E6 moteur BMW	Fiche d'homologation n° CH 4225 02
-----------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "E6" sur plaquette du constructeur, à gauche sur longeron, devant marchepléd

Numéro du châssis frappé à gauche sur longeron, devant marchepléd + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "424" à droite sur carénage du ventilateur  
 Constructeur Schmid & Maegert, REICHENBACH/BE Importateur

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement s.ttes roues	MOTEUR	Genre BCXER	Temps 4
Direction	au centre	Assistance -		Marque	BMW	Carbur. B
Frein de service	Mécanique, exp.int., tringles, s.r.AR (+)			Type	424	
Frein auxiliaire	Méc.exp.int.	Ralentisseur -		Position	avant	Nombre cyl. 2
Frein stationn <sup>t</sup>	s.roues AV	Frein pr.rem. -		Alésage	78	Course 73
Transmission	Mécanique	Nombre vit. 3 x 2		Cylindr.	697 cm <sup>3</sup>	CV-Impôt 3,55
Blocage differ.	s.r.AR	Crochet rem. s.dem.	Vitesse max. 20 ** km/h	CV-puiss.	22 (DIN)	à 4000 t/m

CARROSSERIE	Forme	Nombre portes		Refroidissement		
		Toit ouvert		Bruit	80 dB (B)	à 4000 t/m
Nombre de places : Total	1 ; AV 1 ; milieu	AR	Places debout	Amortissement bruit	1 pot échappem <sup>t</sup>	470 x 100 ø

DIMENSIONS	Voie	AV 1145	AR 1240
	Diam. braquage	G	DR
Empattement	*) / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	3430-4000		
Largeur	1400		
Hauteur	1290		
Porte à faux AV	590		
AR	350		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	selon carrosserie			
Charge utile	selon carrosserie			
Poids total				2490
Garantie fabr.	930		1560	2490
Dimens. pneus	5,00-16/6PR		6,50-16/8PR	
Charge p. essieu	930		1580	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/permanents Feux de position 2/ds. phares.

Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1) électrique (1-ton) Niv. sonore 86 ( B )

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés ) V= 2 blanc  
H= 2 rouge

Feux stop \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse \_\_\_\_\_

Indic. direction clign. 4

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur

Marque & type EIGER E6

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Homologation n° CH 4225 02

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_

Places ass. : Total 1 ( 1 avant)

Poids à vide sel. bull. Carburant essence  
pesage CV 3,55

Charge utile sel. vhc. Cylindrée 697 cm<sup>3</sup>

Poids total 2490 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \* ) Empattement : Peut être réglé entre 2490 et 3060 mm
- \*\* ) Vitesse maxi : 20 km/h à 4000 t/m au moteur  
Plombage : 1 plomb sur tige de commande des gaz et  
1 plomb sur la vis de réglage du régulateur à dépression (HOOF Governor, type LY 5)
- + ) Frein de service : Tringle de frein adaptable, boulon d'assurance 12 mm Ø

Lieu et date de l'expertise  
Bern, 28.6.68

La commission d'expertise

Reichenbach, 17.8.1968