

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°												
Voiture de tourisme	S A B R A		Cabriolet Sport ou Coupé Gran Turismo		1963	4' 2 2 7												
Caractéristiques Plaquette du constructeur à droite, à l'avant, sous le capot, à côté de la batterie (sans indication de type)																		
Constructeur du châssis			Carburant		essence													
N° du châssis frappé			à gauche, à l'avant, s. partie sup. longeron + s. plaquette constructeur		Nombre de cylindres 4													
N° du moteur frappé			à droite, sur bloc-cylindres, sous bobine d'allumage + s. plaquette construct.															
Type du moteur 1,7 Litre OHV - en ligne, vertical, avec 2 carburateurs SU Type HV																		
Position du mot.		avant																
Frein-moteur																		
Cylindrée	1'703 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm													
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'194												
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'550												
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'290		Hauteur 1'270												
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'290		Empattement 2'286												
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,30/11,30		Porte à faux arr. 1'040												
Frein à pied hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne)																		
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière																		
*)	Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm			
	A vide		450		440		890		Dimension		155 - 15		155 - 15		***)		Longueur	
	Charge utile		50		230		280		Charge pneu		720		720		par essieu		Largeur	
	Total		500		670		1'200				4 Fly						Hauteur	
	Gar. de fabr.										PIRELLI Cinturato						Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2					Porte à faux arr.								
Direction: position			à gauche ou à droite			Marque du moteur FORD-(GB)			C.V. frein 91 DIN									
Alésage			82,6			Course 79,5			C.V. Impôts 8,68									
Forme de la carrosserie							cabriolet ou limousine (Coupé)											
Nombre de places: total			2 + 2 **)			(avant 2 milieu			arr. 2 **)			Places debout						

Phares: marque	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ do	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	AR = au-dessus des catadioptrés	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses	***)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'600 t/min - Avertisseur =	92 dB	

Observations et exceptions

- *) Poids à vide: Coupé = AV 450 kg AR 470 kg Total = 920 kg.
- **) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 strapontins (espace limité vers le haut et vers le bas).
- ***) Roues: Sur demande, livré avec roues à rayons avec ailettes.- Les ailettes dépassent le profil avant de 40 mm; doivent être remplacées par des écrous 6 pans.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 24.4.63

La Commission d'expertise-type

Gw.

75747

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	S A B R A		Cabriolet Sport ou Coupé Gran Turismo		1963	4' 2 2 7	
Caractéristiques Plaquette du constructeur à droite, à l'avant, sous le capot, à côté de la batterie (sans indication de type)							
		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis AUTOCARS Co Ltd, Haifa (Israël)-Importateur Garage St.Christophe SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant, s. partie sup. longeron + s. plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-cylindres, sous bobine d'allumage + s. plaquette construct.							
Type du moteur 1,7 Litre OHV - en ligne, vertical, avec 2 carburateurs SU Type HV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'703 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'194	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'550	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'290		Hauteur 1'270	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'290		Empattement 2'286	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,30/11,30		Porte à faux arr. 1'040	
Frein à pied hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	450	440	890	Dimension	155 - 15	155 - 15	Longueur
Charge utile	50	230	280	Charge pneu	720	720	Largeur
Total	500	670	1'200		4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.				PIRELLI Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD-(GB)		C.V. frein 91 DIN	
Alésage		82,6		Course 79,5		C.V. impôts 8,68	
Forme de la carrosserie cabriolet ou limousine (Coupé)							
Nombre de places: total		2 + 2 ** (avant 2 milieu			arr. 2 **)		Places debout

*)

Phares: marque	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ do	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	AR = au-dessus des catadioptres	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale sculmt	Parties dangereuses	***)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80	bB à 4'600 t/min - Avertisseur =	92 dB

Observations et exceptions

- *) Poids à vide: Coupé = AV 450 kg AR 470 kg Total = 920 kg.
- **) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 strapontins (espace limité vers le haut et vers le bas).
- ***) Roues: Sur demande, livré avec roues à rayons avec ailettes.- Les ailettes dépassent le profil avant de 40 mm; doivent être remplacées par des écrous 6 pans.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 24.4.63

Gw.

75747

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	S A B R A		Cabriolet Sport ou Coupé Gran Turismo		1963	4' 2 2 7
Caractéristiques Plaquette du constructeur à droite, à l'avant, sous le capot, à côté de la batterie (sans indication de type)						
			Carburant essence	Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis AUTOCARS Co Ltd, Haifa (Israël)-Importateur Garage St.Christophe SA, Lausanne						
N° du châssis frappé	à gauche, à l'avant, s.partie sup.longeron + s.plaquette constructeur					
N° du moteur frappé	à droite, sur bloc-cylindres, sous bobine d'allumage + s.plaquette construct.					
Type du moteur 1,7 Litre OHV - en ligne, vertical, avec 2 carburateurs SU Type HV						
Position du mot.	avant		Frein-moteur			
Cylindrée	1'703 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4		Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.	
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'290	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'290	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,30/11,30	
Frein à pied	hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne)					
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	450	440	890	Dimension	155 - 15	155 - 15
Charge utile	50	230	280	Charge pneu	720	720
Total	500	670	1'200		4 Fly	
Gar. de fabr.				PIRELLI Cinturato		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD-(GB)		C.V. frein 91 DIN
Alésage		82,6		Course 79,5		C.V. impôts 8,68
Forme de la carrosserie		cabriolet ou limousine (Coupé)				
Nombre de places: total		2 + 2 ** (avant 2 milieu arr. 2 **)				Places debout

*)

Phares: marque	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ do	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	AR = au-dessus des catadioptrés	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses	***)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'600 t/min -	Avertisseur =	92 dB

Observations et exceptions

- *) Poids à vide: Coupé = AV 450 kg AR 470 kg Total = 920 kg.
- **) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 strapontins (espace limité vers le haut et vers le bas).
- ***) Roues: Sur demande, livré avec roues à rayons avec ailettes.- Les ailettes dépassent le profil avant de 40 mm; doivent être remplacées par des écrous 6 pans.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 24.4.63

La Commission d'expertise-type

Gw

75747

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	S A B R A		Cabriolet Sport ou Coupé Gran Turismo		1963	4' 2 2 7	
Caractéristiques Plaquette du constructeur à droite, à l'avant, sous le capot, à côté de la batterie (sans indication de type)							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis AUTOCARS Co Ltd, Haifa (Israël)-Importateur Garage St.Christophe SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant, s. partie sup. longeron + s. plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, sur bloc-cylindres, sous bobine d'allumage + s. plaquette construct.							
Type du moteur 1,7 Litre OHV - en ligne, vertical, avec 2 carburateurs SU Type HV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'703 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'194	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'550	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'290		Hauteur 1'270	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'290		Empattement 2'286	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,30/11,30		Porte à faux arr. 1'040	
Frein à pied hydraulique, sur les 4 roues (AV = à disques / AR = à expansion interne)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	450	440	890	Dimension	155 - 15	155 - 15	Longueur
Charge utile	50	230	280	Charge pneu	720	720	Largeur
Total	500	670	1'200	4 Fly			Hauteur
Gar. de fabr.				PIRELLI Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FORD-(GB)		C.V. frein	91 DIN
Alésage		82,6		Course		79,5	
						C.V. Impôts	8,68
Forme de la carrosserie cabriolet ou limousine (Coupé)							
Nombre de places: total		2 + 2 **)		(avant 2 milieu arr. 2 **)		Places debout	

*)

Phares: marque	2/ GENERAL ELECTRIC Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ do	AV = combinés avec feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	AR = au-dessus des catadioptrés	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réfecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulmt	Parties dangereuses	***)
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'600 t/min -	Avertisseur =	92 dB

Observations et exceptions

- *) Poids à vide: Coupé = AV 450 kg AR 470 kg Total = 920 kg.
- **) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 strapontins (espace limité vers le haut et vers le bas).
- ***) Roues: Sur demande, livré avec roues à rayons avec ailettes.- Les ailettes dépassent le profil avant de 40 mm; doivent être remplacées par des écrous 6 pans.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 24.4.63

Gw.

75747

La Commission d'expertise-type