

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Tracteur / chariot à moteur | E B R O | 6 0 7 0 | CH 4239 02 |
| Constructeur | MOTOR IBERICA SA., Barcelona (E) | | |
| Identification | sur la plaquette du constructeur = "6070" | | |
| | préfixe au No du châssis = ". T4" | | |
| Plaquette constr. | à gauche, en bas sur le carénage, au-dessus de la pédale de l'embrayage | | |
| N° du châssis | à droite, latéralement sur le pont arrière | | |
| Ident. du moteur | "236 EA" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, au-dessus l'alternator | | |
| Importateur princ. | INTECH AG., 6832 Wollerau | | |
| Véhicule homologué | 9T4 - 215 309 | Signes fixes dans code du type | |

| | |
|--------------------|---|
| Chassis | |
| Nombre d'essieux | 2 Nombre de roues 4 |
| Direction | hydrostatique avec assistance hydraulique |
| Transmission | mécanique synchronisée + boîte complémentaire route/terrain |
| Nombre de vitesses | 4 x 3 = 12 Entraînement sur roues arrière |
| Frein de service | mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage |
| Frein auxiliaire | mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire |
| Ralentisseur | - |
| Contrôle 2 circ. | - |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Moteur | PERKINS (E) | Type | 4.236 (236 RA) |
| Marque | en ligne | Temps | 4 |
| Construction | D | Position | avant |
| Carburant | eau | Nombre cylindr. | 4 |
| Refroidiss. | 98,4 | Course | 127 |
| Alésage | 3861 | CV-impôt | 19,66 |
| Cylindrée | 55 | à t/min | 2200 |
| Puissance en kW | 72 SAE-net | | |
| CV | 99,5 | gB/A à t/min | 2250 * |
| Eruit | 1= 500 x ø 110 | | |
| Silencieux | Bacharach 4,0 | | |
| Mesure des gaz | BOSCH noircissement 4,2 à Md.max. | | |

| | | | |
|--------------------|---|---------------|------------------------|
| Carrosserie | tracteur avec cadre ou cabine de sécurité | | |
| Nombre de portes | 2 (avec cabine) | (OCDE 0128/1) | |
| Ceintures sécurité | - | Rétroviseur | 2 (avec cabine) |
| Cale | - | Attelage | AV+AR = à broches |
| Antivol | - | | |
| Nombre de places | l 1 av | centre | ar |
| Dimensions | int. | ext. | |
| Longueur | | 4044 | Empattements 2225 / |
| Largeur | (1870-2447) | 1980 | / |
| Hauteur | (cheminée) | 2440 | Vole av 1570 ar 1480 |
| Porte à faux | lat. | - | Voies av 1427 - 1935 |
| | av | 819 | ar 1437 - 2040 |
| | ar | 1000 | Braquage g 7000 d 7000 |

| | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 1315 | 1775 | 3090 |
| Charge utile | (y compris 350 kg de lest AV) | | |
| Poids total | | | - |
| Garantie fabr. | 1400 | 3800 | 5200 |
| Dimens. pneus | 7,00 - 16 | 16,9 - 30 | (Variantes +) |
| Ply / bar | 6 / 2,8 | 6 / 1,3 | voir |
| Charge | 1400 | 3800 | remarques) |
| pour V max | 30 | 30 | |

Distance volant - vers l'avant du véhicule

| | |
|--|---------|
| Garantie poids remorquable avec frein | |
| Garantie poids remorquable sans frein | |
| Garantie poids de l'ensemble | |
| Poids remorquable testé | 25 km/h |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 24 km/h |
| Vitesse maximale testée | |
| à 2250 t/min au moteur, 630/1000 t/min à la prise de force | |

| §) Equipement | | M | (E) |
|--------------------|----|---------------------------------------|-----|
| Feux de route | | M | (E) |
| Feux de croisement | | M | (E) |
| Feux de position | | A | (E) |
| Feux rouges | | R-S1 | (E) |
| Feux stop | | R-S1 | (E) |
| Clignoteurs | av | 1 | (E) |
| | ar | 2a | (E) |
| Catadioptres | av | | |
| | ar | 2+2= I | (E) |
| Feux de gabarit | av | | |
| | ar | | |
| Feux complément. | | 1/ lampe de travail avec lampe-témoin | |
| Eclairage plaque | | 1/ séparé, pour le chariot à moteur | |
| Essuie-glace | | 1/ (avec cabine) dégivreur | |
| Avertisseurs | | FEMSA E 9 28007 | |
| | | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| Genre du véhicule | Tracteur / chariot à moteur | | |
| Marque et type | E B R O | 6 0 7 0 | |
| Homologation | | | |
| N° | CH | 4239 02 | |
| Carrosserie | | | |
| Places | total | 1 | avant |
| Poids à vide | 3090 | Carburant | D |
| Charge utile | - | CV-impôt | 19,66 |
| Poids total | | Cylindrée | 3861 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 24 km/h, M12, IA 27,14 = 85,5 dB/A.
à proximité = microphone à 50 cm du carénage du moteur.

+) Variante de pneus : AR = 13.6/12 - 38 6 PR 3320 (1,6) V-max. 30 km/h.

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges, stop et des clignoteurs est admise pour raisons techniques; avec la cabine, les angles de visibilité des feux de position et des clignoteurs AV doivent être contrôlés.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

- lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation, Barcelone, 03.-14.09.79

Homologation fédérale des types de véhicules