

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	E B R O	6 0 7 0 D T	CH 4239 09

Constructeur	MOTOR IBERICA SA., Barcelona (E)
Identification	sur la plaquette du constructeur "6070 DT" devant le N° du châssis ".T4"
Plaquette constructeur	à gauche, en bas sur carénage, au-dessus de la pédale de l'embrayage
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le bloc de l'essieu arrière
Identification du moteur	" LD " devant le No du moteur, à gauche en haut sur le bloc, près de la pompe à injection
Importateur principal	INTECH AG., 8832 Wollerau
Véhicule homologué	IT4 229 924

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	PERKINS (E) Type 4.236 (LD)
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	méc.synchr. + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	4 x 3 = 12 Entraînement toutes roues *)	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière	Alésage	98,4 Course 127
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Cylindrée	3861 CV-impôt 19,66
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière	Puissance en kW	53 (DIN) à t/min 2200
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	79 / 78 à t/min 1650
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 600xø120 mm ou cheminée 500xø110 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 3,5
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
tracteur avec cadre de sécurité FAT 758/81-B		avant	arrière
Nombre de portes	-	1160	1740
Compteur de vitesse	-	total 2900	
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile	-
Cale	-	Poids total	-
Antivol	-	Poids garantis	1740 3820 5560
	Attelage = AV+AR : à broches	Pneus	11,2-24 16,9-30 +)
Nombre de places	t 1 av - centre - ar -	Ply / bar	6 / 1,8 6 / 1,3
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	2090 3800
Longueur	3790	pour V max	30
Largeur	(1960-2445) 1960	Jantes	-
Hauteur	2430		mécanique automatique
Porte à faux	av 580 ar 960	Gar poids remorquable avec/sans frein	-
Essieu double	av 1510 ar 1510	Garantie poids de l'ensemble	-
Voies	av 1417 ar 1772	Poids remorquable testé	-
Voies	av 1293 ar 2020	Charge garantie sur le toit	-
Braquage ø	g 9380 d 9130	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		testée 24 km/h à t/min 2250 au moteur 630/1000	prise de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amère de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essue-glace	-		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	1/ FEMSA E9 28007		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	E B R O	6070 DT	
Homologation			
N°	CH	4239 09	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2900	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,66
Poids total	-	Cylindree	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variantes de pneus : AV 12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) Vmax 30 km/h
 AR 18.4 - 30 8 PR 4830 (1,4) 30 km/h
 13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
 13.6 - 38 6 PR 3230 (1,6) 30 km/h
 16.9 - 34 6 PR 4030 (1,3) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques.
 Lorsque le véhicule dépasse 2100 mm de largeur, des feux de gabarit sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8239 01.