

DOCUMENTATION VHC MOT

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type
Camion	F I A T		1100 T - 217 F fourgon		année	N°
					1963	4'239-B
Caractéristiques "217 F" en préfixe au No châssis.- "116.003" en préfixe au No moteur.- Plaquette						
du constructeur sous le siège droit			Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT-Suisse SA, Genève						
N° du châssis frappé à droite, sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur						
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, au-dessus dynamo.						
Type du moteur 116.003 - en ligne, vertical, OHV						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'295 cm³	Frein de remorque				
Temps	4	Transmission méc. synchr.		Treuil/Cabest.		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Crochet rem.		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		21	Voie avant 1'374	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		100	Voie arrière 1'383	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 11,00/10,70	
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les 4 roues				Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	714	536	1'250	Dimension	6.70-14TL	6.70-14TL
Charge utile	390	960	1'350	Charge pneu	1'600	1'600
Total	1'104	1'496	2'600	8 Ply		transport
Gar. de fabr.	1'150	1'600	2'600	simple		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - avancée			Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45DIN/55SAE	
Alésage 72			Course 79,5		C.V. impôts 6,59	
Forme de la carrosserie fourgon						
Nombre de places: total		2	(avant milieu arr.)	Places debout		

Phares: marque	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Indic. de direction AV = comb.av.feux position (blanc)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	latéralement derrière portes cabine (orange)	
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	AR = au-dessus réflecteurs (orange)	
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)	
Réflecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Rétroviseur 2/ latéralement sur cabine	
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'600 t/min avec 2 pots d'échappement	APP.IGM 0356 / A S	
Observations et exceptions		0356/ B S	

Dispositif de protection: Paroi derrière les 2 sièges jusqu'à la hauteur du dossier et 2 barres transversales au-dessus.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.5.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type
Camion		F I A T		1100 T - 217 F		année	N°
				fourgon		1963	4'2 3 9-B.
Caractéristiques "217 F" en préfixe au No châssis.- "116.003" en préfixe au No moteur.- Plaquette							
du constructeur sous le siège droit				Carburant essence		Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT-Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, au-dessus dynamo							
Type du moteur 116.003 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'295 cm³		Frein de remorque					
Temps 4		Transmission méc.synchr.		Treuil/Cabest..		Dimensions ext. en mm	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Longueur 4'428	
Entraînement arrière		Vitesse en 1" 21		Voie avant 1'374		Largeur 1'825	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 100		Voie arrière 1'383		Hauteur 2'030	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,70		Empattement 2'300	
Frein à pied		hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les 4 roues					
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	714	536	1'250	Dimension	6.70-14TL	6.70-14TL	Longueur 2'587
Charge utile	390	960	1'350	Charge pneu	1'600	1'600	Largeur 1'010/1'575
Total	1'104	1'496	2'600		8 Ily	transport	Hauteur 1'365
Gar. de fabr.	1'150	1'600	2'600		simple		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR		Porte à faux arr. 810	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45DIN/55SAE	
Alésage		72		Course		79,5	
						C.V. impôts 6,59	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places; total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV = comb.av.feux position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, comb.av.clignoteurs	latéralement derrière portes cabine	(orange)
Phare brouillard		AR = au-dessus réflecteurs	(orange)
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Essuie-glace	2/ électriques
Réflecteurs	2/ entre feux arrière et clignot.	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Rétroviseur	2/ latéralement sur cabine
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Indicateur de vitesse	km/h
Phare marche arrière		Parties dangereuses	
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'600 t/min avec 2 pots d'échappement	APP.IGM	0356 / A S

Observations et exceptions

0356/ B S

Dispositif de protection: Paroi derrière les 2 sièges jusqu'à la hauteur du dossier et 2 barres transversales au-dessus.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.5.63

La Commission d'expertise-type