

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-typ N°				
Camion	F I A T	1100 T - 217 D fourgon	1963	4' 2 4 0-B				
Caractéristiques "217 D" en préfixe au No châssis.- "116.003" en préfixe au No moteur.- Plaquette								
du constructeur sous siège droite		Carburant essence	Nombre de cylindres 4					
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT-Suisse SA, Genève								
N° du châssis frappé à droite, sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, au-dessus de la dynamo								
Type du moteur 116.003 - en ligne, vertical, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'295 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission	méc.synchr.		Longueur			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4		Crochet rem.			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	21		Vole avant			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	100		Vole arrière			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.			
Frein à pied		hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les 4 roues			11,00/10,70			
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière			Porte à faux arr. 960			
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	740	500	1'240	Dimension	6.70 - 14	6.70 - 14		Longueur
Charge utile	360	900	1'260	Charge pneu	1'600	1'600		Largeur
Total	1'100	1'400	2'500		8 Ply	TL		Hauteur
Gar. de fabr.	1'150	1'550	2'500			transport		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR			Porte à faux arr. 810		
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45DIN/55SAE		
Alésage		72		Course		79,5		
Forme de la carrosserie		fourgon						
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout		

		6/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Phares: marque	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Indic. de direction AV = comb.av.feux position	(blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux	latéralement derrière portes cabine	(orange)
Feux de position	2/ séparés, comb.avec clignoteurs	AR = au-dessus réflecteurs	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques	
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique	(1-ton)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur 2/ latéralement sur cabine	
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'600 t/min avec 2 pots d'échappement	APP.IGM 0356 / A S	
Observations et exceptions			0356 / B S

Dispositif de protection: Paroi derrière les 2 sièges jusqu'à la hauteur du dossier et 2 barres transversales au-dessus.

BT
1-64 *) 1964 = A partir Nr.-Ch. 064.540

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.5.63

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		*) Modèle année		Bordereau-typo N°
Camion	F I A T		1100 T - 217 D fourgon		1963		4' 2 4 0-B
Caractéristiques "217 D" en préfixe au No châssis.- "116.003" en préfixe au No moteur.- Plaquette							
du constructeur sous siège droite		Carburant essence			Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis F I A T, Torino (I) - Importateur FIAT-Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, sur carénage de la roue + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur bloc, au-dessus de la dynamo							
Type du moteur 116.003 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'295 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc.synchr.		Trevil/Cabest.		Longueur 4'428	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur 1'825	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 21		Voie avant 1'374		Hauteur 2'030	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 100		Voie arrière 1'383		Empattement 2'300	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,70		Porte à faux arr. 960	
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	740	500	1'240	Dimension	6.70 - 14	6.70 - 14	Longueur 2'587
Charge utilo	360	900	1'260	Charge pneu	1'600	1'600	Largeur 1'010/1'575
Total	1'100	1'400	2'500		8 Ply		Hauteur 1'365
Gar. de fabr.	1'150	1'550	2'500			transport	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR			Porte à faux arr. 810
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 45DIN/55SAE	
Alésage		72		Course 79,5		C.V. impôts 6,59	
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

		6/ clignoteurs avec lampe-témoin	
Phares: marque	2/ CARELLO NL IGM 0606 P	Indic. de direction	AV = comb.av.feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux		latéralement derrière portes cabine (orange)
Feux de position	2/ séparés, comb.avec clignoteurs	AR = au-dessus réflecteurs	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ entre feux AR et clignoteurs	Rétroviseur	2/ latéralement sur cabine
Feu stop	2/ comb.avec feux arrière	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 4'600 t/min avec 2 pots d'échappement	APP.IGM 0356 / A S	
Observations et exceptions		0356 / B S	

Dispositif de protection: Paroi derrière les 2 sièges jusqu'à la hauteur du dossier et 2 barres transversales au-dessus.

**) 1964 = A partir NO-CH. 064.540*

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 8.5.63

La Commission d'expertise-type