

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Camion	M E I L I		A g r o m o b i l BA 2022 / 6030		année	N°	
Caractéristiques "AGROMOBIL" sur paroi AV du véhicule. - "BA 2022/6030" s. plaquette constr. sous le					siège. - Moteur 122 VW. - A partir No du châssis 011 Carburant essence Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis MEILI, Traktorenfabrik, Schaffhouse (CH)							
N° du châssis frappé à droite latéralement sur longeron derrière cabine				+ sur plaquette			
N° du moteur frappé sur support de la dynamo				+ sur plaquette			
Type du moteur mod. Industrie 122/30 - à cylindres opposés, horizontal							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'192 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.		Longueur 4'400	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 4		Crochet rem. à broche		Largeur 1'680		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'320		Hauteur 2'080	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. ++) 60		Voie arrière 1'330		Empattement 2'200	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8,20/7,80		Porte à faux arr. 1'110	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, tringles, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	765	850	1'625	Dimension	6.00 - 16	10 - 18	Longueur 2'960
Charge utile	505	1'370	1'875	Charge pneu	1'350	3'200	par essieu Largeur 1'530
Total	1'270	2'220	3'500	6 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	1'300	3'200	3'500 +)				Haut. ridelles 250
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 bâches		Porte à faux arr. 1'020	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur V W		C.V. frein +) 34 DIN	
Alésage		77		Course 64		C.V. Impôts 6,07	
Forme de la carrosserie pont fixe avec ridelles (bois ou métal) **)							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH A 1225	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux symétriques	AV = séparés	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = combinés avec feux stop	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	1/ électrique
Feux arrières	2/ sous feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 70	Rétroviseur	2/ extérieur sur cabine
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 3'600 t/min	- Avertisseur =	87 dB

Observations et exceptions

\*) Identification: "BA 2022 / 6030" = B = Benzine / 20 = 2 t CU / 60 = 60 km/h  
A = AGROMOBIL / 22 = empattement / 30 = 34 CV

\*\*\*) Modèles:

	châssis/cabine	AV	AR	total	C U = AV	AR	total
châssis/cabine							
immatriculation individuelle							
voir ci-dessus							
pont fixe							
pont basculant AR		765	910	1'685	490	1'325	1'815
pont basculant sur 3 côtés		780	950	1'730	490	1'280	1'770
pont à fond roulant		680	1'155	1'835	365	1'300	1'665

pont à fond roulant:

les mesures suivantes, extérieur: longueur 4'630 largeur 1'830 porte à faux AR 1'400 mm  
diffèrent intérieur: 3'150 1'560 1'250 mm

+) Rapport poids-puissance: Pour les vhc. immatriculés à partir du 1.1.64, le poids total devra être diminué de manière à correspondre à la puissance utile du moteur (ACF 21.10.60).

Lieu et date de l'expertise-type Schaffhouse, 9.5.63/19.7.63

La Commission d'expertise-type

++) A noter dans le permis de circulation: Vitesse maximum = 60 km/h au compteur; n'est pas admis sur les autoroutes et semi-autoroutes.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Camion	M E I L I		A g r o m o b i l		année	N°	
			BA 2022 / 6030		1963	4' 2 4 3-A	
Caractéristiques "AGROMOBIL" sur paroi AV du véhicule. - "BA 2022/6030" s. plaquette constr. sous le							
siège. - Moteur 122 VW. - A partir No du châssis 011 Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis MEILI, Traktorenfabrik, Schaffhouse (CH)							
N° du châssis frappé à droite latéralement sur longeron derrière cabine + sur plaquette							
N° du moteur frappé sur support de la dynamo + sur plaquette							
Type du moteur mod. Industrie 122/30 - à cylindres opposés, horizontal							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	1'192 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission tout synchr.		Treuil/Cabest.	Longueur 4'400		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 4		Crochet rem. à broche		Largeur 1'680		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'320	Hauteur 2'080		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. ++) 60		Voie arrière 1'330	Empattement 2'200		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 8,20/7,80	Porte à faux arr. 1'110		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues							
Frein à main mécanique, à expansion interne, triangles, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide **)	765	850	1'625	Dimension	6.00 - 16	10 - 18	Longueur 2'960
Charge utile	505	1'370	1'875	Charge pneu	1'350	3'200	par essieu Largeur 1'530
Total	1'270	2'220	3'500		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	1'300	3'200	3'500 +)				Haut. ridelles 250
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 bâches		Porte à faux arr. 1'020	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur V W		C.V. frein +) 34 DIN	
Alésage		77		Course 64		C.V. impôts 6,07	
Forme de la carrosserie pont fixe avec ridelles (bois ou métal) **)							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque 2/ BOSCH A 1225	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux symétriques	AV = séparés (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR = combinés avec feux stop (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 1/ électrique
Feux arrières 2/ sous feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Rélecteurs 2/ séparés $\phi$ 70	Rétroviseur 2/ extérieur sur cabine
Feu stop 2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts	

Mesure du bruit 80 bB à 3'600 t/min - Avertisseur = 87 dB.

Observations et exceptions

\*) Identification: "BA 2022 / 6030" = B = Benzine / 20 = 2 t CU / 60 = 60 km/h  
A = AGROMOBIL / 22 = empattement / 30 = 34 CV

\*\*\*) Modèles:

	poids à vide =			C U =		
	AV	AR	total	AV	AR	total
châssis/cabine	immatriculation individuelle					
pont fixe	voir ci-dessus					
pont basculant AR	765	910	1'685	490	1'325	1'815
pont basculant sur 3 côtés	780	950	1'730	490	1'280	1'770
pont à fond roulant	680	1'155	1'835	365	1'300	1'665

pont à fond roulant:  
les mesures suivantes, extérieur: longueur 4'630 largeur 1'830 porte à faux AR 1'400 mm  
différent intérieur: 3'150 1'560 1'250 mm

+) Rapport poids-puissance: Pour les vhc. immatriculés à partir du 1.1.64, le poids total devra être diminué de manière à correspondre à la puissance utile du moteur (ACF 21.10.60).

Lieu et date de l'expertise-type Schaffhouse, 9.5.63/19.7.63 La Commission d'expertise-type

++) A noter dans le permis de circulation: Vitesse maximum = 60 km/h au compteur; n'est pas admis sur les autoroutes et semi-autoroutes.