

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	FERRARI	F 95 / 40	CH 4251 12
Constructeur	Officine Meccanica FERRARI F. S.p.A., I-42045 Luzzara (RE)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 95 / 40"		
	numéro du châssis -		
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le carénage de la colonne de direction		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses		
Identification du moteur	"DVA 1750" à droite, en bas latéralement sur le bloc (plaquette)		
Importateur	SILENT AG., Traktoren/Landmaschinen, 8108 Dällikon		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SLANZI
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée	Carburant	D
Entraînement	sur toutes roues	Refroidissement	air
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	92,0
		Cylindrée	1754
		Puissance en kW	28,0 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Couple max.Nm	92
		Déparasitage	-
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 = 530 x ø 100 mm (cheminée) x)
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie/Equipement	arcseau de sécurité/FAT-No 664/80	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	=	Poids à vide	660	520 ++)	1180
Ceintures sécurité avant	=	Répartition charge	660	520	1180
Cale	=	Poids garantis	700	700	1400
Antivol	=	Pneus	31x15,50-15 NBS	31x15,50-15 NBS	+)
Réservoir carburant	1/ acier, 16 litres	Ply/bar	4 / 1,4	4 / 1,4	
Avertisseur	FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	Charge	1550	1550	
		Charge pour Vmax	48	48	
Nombre de places	total 1 av centre ar	Jantes	13 LB x 15	13 LB x 15 acier	
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Longueur	2830	Empattement	3000		
Largeur	950-1320	Essieu double av			
Hauteur	1950	Voie av	760	960	
Porte à faux avant	950	Voie ar	760	960	
Porte à faux arrière	770	Braquage ø	g 4600	d 4500	
Garde au soi	à vide -	en charge			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorqueable testé			
		Charge garantie sur le toit			
		Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
		testée 25,0 km/h à min-1	3050	moteur 630/990	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
m6/12	i-e 26,95	85,0	78,5	2250	ac	Tracteur	FERRARI	F 95/40	
						Homologation No CH	4251 12		
						Carrosserie	-		
F	G	H	J	R		Places	total 1	avant	
De fumée OCE annexe 3:	ECE-24					Poids à vide	1180	Carburant	D
b = 3,20 à 2850 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	-	Cylindrée	1754
b = 2,80 à 2300 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total	1180	CV-impôt	8,93
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection -								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\* ) Immatriculation : chariot à moteur, voir fiche d'homologation No CH 8251 03

+ ) Variante de pneus : 7.50 - 16 2 PR charge 770 (0,8) Vmax 30 km/h voies = 760 - 960 mm  
8,25 - 16 4 PR 1200 (1,1) 30 km/h 760 - 960 mm  
10.5/75 - 15 6 PR 2240 (2,5) 30 km/h 880 - 1080 mm  
27x8.50 - 15 4 PR 970 (1,7) 48 km/h 760 - 960 mm

++ ) Poids : poids effectif du véhicule y compris 520 kg de lest sur l'essieu arrière.

x ) Insonorisation : - le capot du moteur et tablier en tôle sur la droite du moteur;  
- tablier en caoutchouc sur la gauche du moteur.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

160 - montage: lest sur l'essieu arrière (un lest d'au moins 520 kg est obligatoire sur l'essieu arrière: comportement de freinage).