

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque F E N D T	Type FWA 238 - Farmer 3 S	Fiche d'homologation n° CH 4259 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "Farmer 3 S" de chaque côté sur capot moteur. - "FENDT" à l'avant sur le capot moteur. - "FWA 238" sur plaquette du constructeur, "238/7" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, au bloc essieu avant Signe d'identification du moteur frappé à droite, à l'AR sur bloc-cylindres (D 208.4.) Constructeur Xaver FENDT & Co, Marktobendorf (D) Importateur Landw. Genossenschaftsverband, SH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.ttes roues		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction centre, Assistance hydraulique		Marque M W M Carbur. diesel	
Frein de service méc. à ruban extérieur, s. roues AR		Type D 208.4.	
Frein auxiliaire _____ Ralentisseur _____		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. méc. à rub. ext. r. AR Frein pr. rem. _____		Alésage 95 Course 105	
Transmission ** Nombre vit. 12 *		Cylindr. 2976 cm ³ CV-Impôt 15,16	
Blocage differ. oui Crochet rem. oui Vitesse max. 20 km/h		CV-puiss. 45 (DIN) à 2075 t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 84 dB (B) à 2075 + t/m	
Nombre de places : Total 3 ; AV 1 ; milieu _____ ; AR 2 ; Places debout _____		Amortissement bruit 415 x 130 Ø	
DIMENSIONS Voie AV + AR 1360-1500		POIDS	
Diam. braquage G 10,7 DR 10,6		Avant	
Empattement 2200 / (_____)		A vide 1055	
Dimensions ext. _____		Milleu _____	
Dimensions int. _____		Arrière 1535	
Longueur 3650		TOTAL 2590	
Largeur 1780-1920		Charge utile _____	
Hauteur 1730		Poids total _____	
Porte à faux AV _____		Garantie fabr. _____	
AR _____		Dimens. pneus 10.5-18 AS 14.9/13-30 AS ou	
lat. _____		Charge p. essieu 3250 _____ 2760 [12.4/11-36AS	
		de l'ensemble _____	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

§)

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA E1 Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/Bilux,asy. Feux de position 2 ds.phares+
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard 2 s.ail.AR
 Avertisseur 1/ électr. (1-ton) Niv. sonore 80 (dB/B)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières 2/ à côté f.stop Catadioptrés 2/ sép. Ø 70
 Feux stop 2/ comb.av.clign. Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. 1/ à gauche Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur 1/ à gauche s.aile AR Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4
 AV orange latér. _____ AR orange
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Feux complémentaires : _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole
 Marque & type FENDT FWA 238
 Chassis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CII 4259 02
 Forme de la carr. _____ (selon véhicule) _____
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 1 + 2 (_____ avant)
 Poids à vide 2590 Carburant diesel
 CV 15,16
 Charge utile _____ Cylindrée 2976 cm³
 Poids total _____ Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) La position "S" du groupe des vitesses est verrouillée par une vis plombée, placée derrière le levier de changement de vitesses.
- **) Transmission: boîte à vitesses groupée avec un convertisseur de couple à 2 positions.
- +) resp. 640 t/min ou 1120 t/min à la prise de force (1 plomb au boîtier régulateur).
- §) Modifiés par l'importateur :
 Feux de position et feux AR originaux trop petits et montés trop haut. A l'avant sur les ailes, des tôles (160x120) sont ajoutées, sur lesquelles sont montés les feux de position et les clignoteurs. Hauteur des feux AV et AR 1320 mm.
 Hella K 33281.

Lieu et date de l'expertise
Schaffhouse, 21.3.67

7.3.68

La commission d'expertise