

Genre du véhicule <b>Tracteur agricole</b>	Marque <b>F E N D T</b>	Type <b>FW 258 - Farmer 4 S</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4259 07</u>
---	----------------------------	------------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Farmer" 4 S, de chaque côté sur capot du moteur  
 "FW 258" sur plaquette du constructeur, à droite devant filtre d'huile  
 "258", en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à droite, sur châssis, devant filtre d'huile + sur plaquette  
 Signe d'identification du moteur frappé "D 208-4" à droite, sur bloc-moteur, au-dessous 4ème cylindre  
 Constructeur X, FENDT & Co., Marktoberdorf (D) Importateur Louis Hilti, Schaan/Liechtenstein 1)

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues AR</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>sur demande</u>	Marque <u>MWM</u> Carbur. <u>diesel</u>
Frein de service <u>mécanique, à exp. interne, s. arbres d'essieu AR</u>	Type <u>D 208.4</u>
Frein auxiliaire <u>méc., ruban extér., (+indépend<sup>t</sup> s.ch.roue</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>95</u> Course <u>105</u>
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>12 *</u>	Cylindr. <u>2976</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>15,16</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>sel. dem.</u> Vitesse max. <u>21,4***</u> km/h	CV-puiss. <u>55</u> (DIN) à <u>2400</u> t/m
<b>CARROSSERIE</b> Forme _____ Nombre portes _____	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>83</u> dB (B) à <u>2400 **</u> t/m
Nombre de places : Total <u>3</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR <u>2</u> ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot 460x130φ</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1290-1540</u>	AR <u>1500</u>
	Diam. braquage	G _____	DR _____
Empattement	<u>2253</u>	/ _____ / _____ / _____	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3750</u>	_____	
Largeur	<u>1800-1920</u>	_____	
Hauteur	<u>1780</u>	_____	
Porte à faux	AV _____	_____	
	AR _____	_____	
	lat. _____	_____	

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>865</u>	_____	<u>1530</u>	<u>2395</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	_____	_____	_____	_____
Garantie fabr.	<u>1400</u>	_____	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50-18 6 PR/14-30 6 PR. +)</u>			
Charge p. essieu	<u>1530</u>	_____	<u>3520</u>	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/ BOSCH Avertisseur optique \_\_\_\_\_

Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds, phares

Feux de gabarit 2/ séparés Feux de brouillard \_\_\_\_\_

Avertisseur 1/ électrique Niv. sonore 86 dB/B)

Essuie-glace \_\_\_\_\_ Lave-glace \_\_\_\_\_

Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés

Feux stop 2/ séparés Feux de recul \_\_\_\_\_

Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue \_\_\_\_\_

Rétroviseur \_\_\_\_\_ Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/ (+compte-tours)

AV orange latér. \_\_\_\_\_ AR orange

Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type FENDT FW 258 Farmer 4 S

Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Homologation n° CH 4259 07

Forme de la carr. \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)

Places ass. : Total 3 (1 avant)

Poids à vide 2395 Carburant diesel

CV 15,16

Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 2076 cm<sup>3</sup>

Poids total \_\_\_\_\_ Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- 1) Autre importateur : Landw. Genossenschaftsverband (G V S), 8207-SCHAFFHAUSEN
- \*) Transmission : Convertisseur de couple précédant boîte c.v. groupées. La position "S" de la boîte surmultip. "S" derrière levier c.v. est bloquée par une vis munie d'un plomb.
- \*\* ) resp. 620 t/m ou 1100 t/m à la prise de force
- \*\*\* ) Plombage : 1/sur vis de butée plein gaz + 1/ sur couvercle carter régulateur
- + ) Pneumatiques : Sur demande : AV = 6.50-20 6 PR / AR = 12.36 6 PR
- La grandeur des jantes et la vitesse maximum doivent être contrôlées lors de l'expertise individuelle.
- §) Equipement : L'importateur déplace les feux arrières pour les fixer à 127 cm au-dessus du sol ; il monte également 2 feux de gabarit à l'avant.

Lieu et date de l'expertise

Schaffhausen, 1.-2.7.68

La commission d'expertise