.

		•	1				
	Genre du véhicule	Marque	Туре		Fiche d'homologation no		
T	racteur agricole	FENDT	FW 138 - Farmer	2 S	сн 4259 11		
<u> </u>	200000		<u> </u>				
7	MOYENS D'IDENTIFICATION "FENDT" à l'avant sur capot du moteur						
-	"Farmer 2S" de chaque côté sur capot du moteur "FW 138" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant s. bloc						
1 :	"138/11" en prétixe du No de châssis lessieu avant						
۱,	Number du charte france à directe à llevent ou blee engieu event et que plequette du construct						
S	Numéro du chassis frappé <u>à droite, à l'ayant au bloc essieu avant et sur plaquette du construct.</u> Signe d'identification du moteur frappé "D 208.3" à droite, à l'arrière au bloc cylindre						
	Constructeur Xaver FENDT & Co. Marktoberdorf(D) Importateur Landw, Genossenschaftsverband, SH 1)						
-							
	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière				Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>		
	Direction au centre Assistance s.dem. hydraulique				MWM Carbur, D		
I	Frein de service <u>réc. à exp.int., 2 péd.av.verrouillage s.ess.AR Type</u> <u>D 208.3</u>						
1	Frein auxiliaire <u>) méc. à ruban extér.</u> , tringles, levier avec			Position 8	want Nombre cyl. 3		
Į į	Frein stationnt. <u>Segment, sur essieu</u> arrière			Alésage S	95 Course 105		
7	Transmission méc. toute synchron. *) Nombre vit. 2 x 6 **)				2232 cm ³ CV-Impôt 11,37		
	Blocage differ. Oui Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 20 +) km/h				$(DIN)_{a} = 2480 t/$		
-					ement eau		
2	CARROSSERIE Forme	N	ombre portes		dB(A)à 2530 t/n		
١.	Toit ouvert			Amortissement bruit 1 pot			
1	Nombre de places : Total 1+2 ; AV 1 ; milieu ; AR 2 ; Places debout				440 x Ø 130		
	DIMENSIONS Voie	Av et AR = 1360	1500 _{POIDS}	Avant N	iilieu Arrière TOTAL		
	Diam, braqua	ge C 8.25 DR 8.04	A vide		1420 2200		
E	Empattement <u>2080</u>	//	Charge utile	<u> 166 - </u>			
ŀ	Dimensions ex	. Dimensions int.	ľ	780	1420 2200		
1	Longueur <u>3640</u>	-	Poids total		2200 3400		
1	Largeur <u>1730-1</u>	820	Garantie fabr.		AS 6 PR 12.4/11-32 6PF		
1	Tauteur 1680		Dimens, pneus	1340 /2	2600 \$ 1 5 5+11		
	orte à faux AV 530			Charge p. essieu 1340 (2.5) 2600 à 1,5 atu			
1	AR <u>1030</u>	Poids maxi ren	de l'ensemble Poids maxi remorquable kg				
1	lat,			-			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V Feux de route 2/ HELLA El Avertisseur optique Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds.phares Feux de gabarit [+2/ sur ailes Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A) Essuie-glace Lave-glace Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/rge Ø 70 mm Feux stop 2/ séparés Feux de recul Eclair. plaque contr. 1/comb.à gauche plaque forme haute/oblongue Rétroviseur Indic. vitesse km/h + Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin (cpte-tours AV Orange latér. AR orange Avert. clign. Lampes de travail	Places ass. : Total 1 + 2 1 avant) Poids à vide 2200 Carburant D CV 11.37 Cylindrée 2232 cm³ Poids total 2200 Poids de l'ensemble						
1/ câle d'arrêt 200 x 120 x 120 m REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 138/11/0263 1) Autre importateur: Louis Hilti, Schaan (FL)							
*) Transmission: Convertisseur de couple précédant boîte c.v. groupées. **) La position "S" de la boîte surmultip. derrière levier c.v. est bloquée par une vis munie d'un plomb. +) Vitesse max.: 21 km/h à 2530 t/min au moteur resp. 595 t/min/1095 t/min à la prise de Plombage: 1 plomb sur vis de butée plein gaz. [force. ++) Pneumatiques: Sur demande AV= 6.00-16 AS; AR= 9.5/9-36 ou 14.9/13-30; vitesse max. à contrôler lors de l'immatriculation. §) Eclairage: Hauteur pour raisons techniques; les feux de position et les clignoteurs							
sont montés par l'importateur Lieu et date de l'expertise Zurich, 21.2.69	La commission d'expertise						