

Genre du véhicule Tracteur agricole	Marque F E N D T	Type FW 228 - Farmer 2 DE	Fiche d'homologation n° CH 4259 12
MOYENS D'IDENTIFICATION			
"FENDT" à l'avant sur capot du moteur			
"Farmer 2 DE" de chaque côté sur capot du moteur			
"FW 228" sur plaquette du constructeur, à droite à l'arrière latér.			
s. bloc derrière support du démarreur			
"228/11" en préfixe du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite sur châssis devant filtre d'huile et sur plaquette du constr.			
Signe d'identification du moteur frappé "D 208.3" à droite sur bloc du moteur au-dessous 3ème tête cyl.			
Constructeur Xaver FENDT & Co. Marktoberdorf (D) Importateur Landw. Genossenschaftsverband, SH 1)			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>			MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>			Marque <u>MWM</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>méc. à exp.int., s. arbres d'ess. AR + indépend.</u>			Type <u>D 208.3</u>
Frein auxiliaire <u>méc. à ruban extér., (s. chaque roue</u>			Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>			Alésage <u>95</u> Course <u>105</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 4 *</u>			Cylindr. <u>2232</u> cm ³ CV-impot <u>11,37</u>
Blocage differ. <u>oui</u> Crochet rem. <u>AV + AR</u> Vitesse max. <u>20 **</u> km/h			CV-puiss. <u>35</u> (DIN) à <u>2100</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>-</u> Nombre portes <u>-</u>			Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>			Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>2100</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1+2</u> ; AV <u>1</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>460 x 130 mm Ø</u>
DIMENSIONS		Vole <u>AV 1250-1500 AR 1250-1500</u>	
Diam. braquage <u>G 7.50 DR 7.40</u>			
Empattement <u>1980</u> / (/ /)			
Dimensions ext.		Dimensions int.	
Longueur <u>3370</u>			
Largeur <u>1500-1560</u>			
Hauteur <u>1640</u>			
Porte à faux AV <u>490</u>			
AR <u>900</u>			
lat. _____			
		POIDS	
		Avant Milieu Arrière TOTAL	
		A vide <u>650</u> _____ <u>1180</u> <u>1830</u>	
		Charge utile _____ _____ _____	
		Poids total <u>650</u> _____ <u>1180</u> <u>1830</u>	
		Garantie fabr. <u>950</u> _____ <u>1900</u> <u>2850</u>	
		Dimens. pneus <u>5.50-16 AS 4 PR 12.4/11-28 AS</u>	
		Charge p. essieu <u>950 (2,5)</u> <u>2400 (1,5)</u> [6PR+]	
		de l'ensemble	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ BOSCH E1 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux, AS, Feux de position 2/ds.phares

Feux de gabarit - 1 + 2/s.ailes

Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 81 dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés Catadioptres 2/sép. rge Ø 75

Feux stop 2/ combinés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/ comb, gauche Plaque forme haute/clongue

Rétroviseur - Indic. vitesse km/h+compt.

Indic. direction clign. 4/ comb. avec lampe-témoin (tours

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur agricole

Marque & type FENDT FW 228 Farmer 2 DE

Châssis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 4259 12

Forme de la carr. _____ (selon véhicule)

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : Total 1 + 2 (1 avant)

Poids à vide 1830 Carburant D

CV 11,37

Charge utile --- Cylindrée 2252 cm³

Poids total 1830 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 228/11/13466

- 1) Autre importateur : Louis Hilti, Schaan (FL)
- *) Transmission : 4 vitesses route + 4 vitesses rampantes
- **) Vitesse max. : 20 km/h à 2100 t/min au moteur resp. 605 t/min ou 1210 t/min à la
Plombage : 2 plombs, 1 sur vis de butée plein gaz + 1 sur couvercle [prise de force.
carter régulateur.
- +) Pneumatiques : Sur demande = AV= 6.00-15 ASF ou 7.50-16 ASF; AR= 9.5/9-32 AS; la
vitesse maximum et la grandeur des jantes doivent être contrôlées
lors de l'immatriculation.
- §) Eclairage : L'importateur monte en complément 2 feux de position (sur garde-boue)
et 2 catadioptres. (Les feux de position d'origine sur les garde-boue
sont trop petits et sont mis hors service).

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 25.3.69

La commission d'expertise