Genre du véhicule Tracteur	Marque FENDT	FW 268 - Farmer	106 S	сн <u>4259 24</u>	
MOYENS DUDENTIFICATION "FW 268" sur plaquette du constructeur, à droite, latéralement sur support moteur, devant filtre à huile, plaquette rivée "Farmer 106 S Turbomatik" de chaque côté sur capot moteur "268/" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur Numéro du châssis frappé à droite, latér, s. support moteur, devant filtre à huile Signe d'identification du moteur frappé "D 225.4" à droite, later, s. bloc au-dessous du ler cylindre Constructeur X, Fendt & Co, Marktoberdorf (D)/Import.: Landw, Genossenschaftsverband, Schaffhausen					
CHASSIS Nombre d'essieux Direction au centre, Frein de service méc., di Frein auxiliaire) méc., à Frein stationnt. S. arbre Transmission méc., to Blocage differ. essieu A CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entrainméc. *) Assistance *) sques+frein indép.s.ch. ruban ext., roues AR [ved'entraînement +) [route synchronisée Nome R Crochet rem. AV + AR]	roue. 2 pédales averrouillage sur pues AR abre vit. 2x6 ** vitesse max.22,5 km/h	MOTEUR Marque Type Position Alésage Cylindr. CV-puiss. Refroidiss Bruit 85	Genre en lign	Carbur. D Jombre cyl. 4 Jourse 120 Jumpot 17.32 2400 t/m
DIMENSIONS Voie Diam, braqua	AV 1600-1735 AR 1500 ge G 8.00 DR 8.30	D-1640 POIDS A vide Charge utile Total Garantie fabr.	1085 1085 1500 7.50-18	Milieu Arrière 1995 1995 3000 6PR 19.6/1 2,5) 4480 (4500 L4 <u>-34</u> 8PR ++

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 2/M (E) Avertisseur optique	Genre du véhicule Tracteur
Feux de croisement 2/M (E) Feux de position 2/A(E)dans M	Marque & type FENDT
Feux de gabarit 2/A (E) Feux de brouillard	, FW 268-Farmer 106 S
Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 86 dB/A)	Homologation no CH 4259 24
Essuie-glace Lave-glace	Forme de la carr.
Feux arrières 2/HELLA K 33370 Catadioptres 4/I (E)	
Feux stop 2/HELLA K 33370 Feux de recul	Places ass. : Total (avant)
Eclair, plaque contr. 1/sép. à gauche Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 3080 Carburant D CV 17.32
Rétroviseur – Indic. vitesse km/h +	Charge utile Cylindrée 3400
Indic. direction cligm. 4/schéma II compte-tours	Poids total Poids de
AV 1 (E) latér AR 2/HELLA K. 33370	l'ensemble
Avert. clign Lampes de travail 1/2 1'AR	
[à droite	
**) Nombre de vitesses: 2x6=12; s.dem. avec 3 super- "S" de la boîte surmultipl. derrière le le vis munie d'un plomb.	rampantes, n. vit.=15; la position evier c.v. est verrouillée par une
***) Vitaga mayimale: 22 5 km/h à 2600 t/min. au mo	teur, resp. 572/1112 à la prise force
Diambara I ab à le mie de butée de plein 282.	l pp.sur vis du carter du legulateur.
+) Dispositif de bloquage méc. compl. du frein de s +) Variantes de pneus:contrôler la vitesse à l'imma	ervice (embrayage nyuraulique). triculation individuelle. o 6PR 815 kgs (2.0)
17 6/10 76 11 1676 11 11 /11 / 16.9/14=0	U T100 (T*T)
/ u o or u / 17 7// 17 6/19 7	9 M 1676 M . L L . A J
10 1/16 24 11 2086 11 11 1 1 / .15.0/12#1	O 3 11/1 (4)
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	O 3 11/1 (4)

4 44

Fiche d'homologation no Genre du véhicule FW 268 - Farmer 106 S сн 4259 24 Tracteur FENDT COMPLEMENTAIRE Homologation de contrôle du 14 mars 1973 à Schaffhouse - jak A partir du No de châssis: 268/../4893 Nombre de vitesses : 13 (sur demande avec vitesses super rampantes = 16) palier "S" de la commande des vitesses n'est plus bloqué : 27,5 km/h à 2500 t/min au moteur (pneus 16.9/14-30) Vitesse maximale Plombage : 1/sur butée de plein-gaz; cosse en plastique par-dessus la tringle et l'écrou de sécurité, fixée par un rivet au support de la butée de plein-gaz; les têtes du rivet n'ont pas de signe distinctif officiel : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04) Avertisseur