Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fi	iche d'homolo	gation No	
Chariot & moteur		FENDT	F 231 GTS	(dès No du châssis 231/680	хо) сн	4259 26		
Constructeur Identification	X. FENDT & CO., D-8952 Marktoherdorf (RRD) "F 231 GTS" sur plaquette du constructeur, - "231" devant No du chissis							
Plaquette constr. No du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	à droite, au centre latéralement sur carter à droite, au centre, latéralement sur longeron "308.3" devant No du moteur, à gauche sur bloc devant rompe à injection							
CHASSIS Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	2 x 2 x 4 mécanique,	Nombre de roues 4 boîte complémentaire route *) Entraînement AR expansion interne, sur roue haque roue, 2 pédales av.ve	es AR, frein	MOTEUR Marque Construction Carburant D Refroidiss. Alésage Cylindrée 2232 Puissance en CV 35 DIN	e Te Po No Co	ype emps osition ombre cylindr ourse V-Impât t/min	D 308.3 4 au centre 3 · 105 11,36 2050	
Frein auxiliaire	mécanique, o	disques sur arbre de la boî	ite c.v.	Bruit 80	dB/A à		2100	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	id. frein au	uxiliaire		Silencieux 1/400 x 1/30 Mesure des gaz Racharach 3,5 Déparasitage —				
CARROSSERIE Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol	-	s avec pont devant le coniu Indic. vit Rétroviseur - Attelage AV +		POIDS avant Poids à vide 380 Charge utile 570 Poids total 950 Garantie fabr. 950		1380 110 1490 2000	total 1760 680 2440 2900	
DIMENSIONS	int. ext	de secours sur l'aile		Dimens. pneus 5.50-16 Ply / atü 6 / 3,5 Charge 1040 pour V max 30		9.50/9-32** 6 / 2,0 2070 30)(Variantes voir remarques)	
Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar	ongueur 1595 3910 Empattements 2410 / argeur 1340 1532-1741 /			Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée à 2100 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de for				

EQUIPEMENT					INDICATIONS pou	r le PERMIS DE	CIRCULATION	
Feux de route	HELLA K 11103						•	
Feux route compl	-			l	Genre du	Chariot à mot	eur	
Feux de croisement	HELLA K 11103				véhicule			
Feux de position	HELLA K 11103				Marque et type	FENDT	F 231 CTS	
Feux de brouillard		Feux rouges	HELLA K	33370	Homologation			
Feux stop	HELLA K 33370	Feu de recul		!	No CH	4259 26		
Clignoteurs av	HELLA K 12716	1	ar HELLA K	33370				
Catadioptres av		1	ar <u>I (E)</u>		Carrosserie	porte-outils	avec pont	
Feux de gabarit av	<u>- </u>	1	ar_					
Avert. optique		Eclair, plaqu	je <u>1/A gav</u>	iche comb.	Places total	1 + 1	avant	
Essuie-glace	_		avec/sans	lave-glace				
Avertisseurs	POSCH 0 320 023 00	1		(86) dB/A	Poids à vide	1760	Carburant	<u>D</u>
_				() dB/A	Charge utile	680	ÇV−Impôt	11,36
				() dB/A	Poids total	2440	Cylindrée	2232

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Transmission : lorsque la boîte complémentaire surmultipliée est engagée, la commande de la 4ème vitesse de la boîte principale est bloquée
- charge 1600 (2,75) V-max 30 km/h 2140 (1,70) V-max 30 km/h Variantes de pneus: AV= 6.00-16 6PR AR= 11.2/10-28 6FR
 - : capuchon en plastique, rivé, sur la vis de butée de pleine charge. Les 2 vis avant du couvercle de la Plombage boîte à vitesse doivent être assurées par un plomb.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage de la butée de pleine charge avec un capuchon plastique rivé et plombage des 2 vis avant de la boîte à vitesse.

	Chariot à moteur	FENDT	F 231 GTS (à partir du No de châssis: 231/6800)	CH 4259 26				
		FICHE COMPLE	MENTAIRE I.					
	Complément du 27.06.1978 à Berne - Br Mesures du bruit selon 1'OCE							
,	avec le véhicule en marche : 23,0 km/h, M15, iA 22,0, 84 dB/A à proximité de l'échappement : 99 dB/A à 2200 t/min							
	Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 3,8 (70 %) en accélération libre, Bacharach 4,5							
D'HOKOLOCATION								
PEDERAL								
SERVICE 1								
SERV								