

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	144 / 0 (Farmer 200 S)	CH 4259 27

Constructeur Xaver FENDT & CO., Marktberdorf (FRD)
 Identification "144/0" sur plaquette du constructeur. - "144/03/...." devant No du châssis

Plaquette constr. à droite, latéralement sur support de l'essieu AV
 N° du châssis id.
 Ident. du moteur "F3L 912" à gauche, latéralement sur bloc (flasque du démarreur) (importateur)
 Importateur princ. Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS) FENDT-Generalyvertretung, 8207 Schaffhausen
 Véhicule homologué 144/03/0192 Signes fixes dans code du type '144/0' + '144/03/....'

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	2 x 6 + S = 13	Entrainement	arrière *)
Frein de service	mécanique, exp.interne, sur roues		
	frein indépendant sur chaque roue,		
	2 pédales avec verrouillage		
Frein auxiliaire,	mécanique, à ruban externe sur arbres		
	d'entraînement		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	-		

Moteur			
Marque	DEUTZ	Type	F3L 912
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	air	Nombre cylindr.	3
Alésage	100	Course	120
Cylindrée	2826	CV-impôt	14,40
Puissance en CV	35 DIN	à t/min	2000
Brut	82	dB/A à t/min	2200
Silencieux	1/420x6 130 ou 1/638x6 100 (cheminée)		
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	-		
Nombre de portes	-	Indic. vit.	indicateur comb.
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	-
Cale	-	Attelage	broche AV+AR
Antivol	-		

Nombre de places 1 + 2 av. centre ar.

Dimensions §)	int.	ext.		
Longueur		3360	Empettements	1970
Largeur		1706-2140		
Hauteur		1230	Vole	av ar
Porte à faux	lat.		Voies	av 1240 - 1480
	av	470	ar	1250 - 1760
	ar	920	Braquage	g 6450 d 6150
Distance volant - vers l'avant du véhicule				1870

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	1210	1810
Charge utile			
Poids total	600	1210	1810
Garantie fabr.	-	-	3000
Dimens. pneus	6,00-16	13,6-28	(Variantes
Ply / bar	6 / 2,75	6 / 1,6	voir
Charge	1370	2860	remarques)
pour V max	30	30	

Garantie poids remorqueable avec frein _____
 Garantie poids remorqueable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorqueable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h
 à 600/1100 t/min à la prise de force
2200 t/min au moteur

Equipement	S)	
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E) dans M
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ; ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av A	(E) ; ar
Feux complément		
Eclairage plaque		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 010	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	F E N D T 144/0	
Homologation		
N°	CH	4259 27
Carrosserie		
Places	total 1 + 2	avant
Poids à vide	1810	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 14,40
Poids total	-	Cylindrée 2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

<u>Variante de pneus:</u>	avant	5.50 - 16	4 PR	charge 1000 (2,0)	V-max 30 km/h
		7.50 - 16	6 PR	1420 (2,5)	30 km/h
		7.5 L- 15	6 PR	1360 (2,5)	30 km/h
arrière	12.4 - 28	4 PR	2010 (1,1)	30 km/h	
	12.4 - 32	4 PR	2140 (1,1)	30 km/h	
	9.5 - 32	6 PR	1680 (1,4)	30 km/h	
	9.5 - 36	6 PR	1780 (1,4)	30 km/h	

+) Entraînement : avec blocage du différentiel.

S) Lors de courses sur la voie publique avec une largeur dépassant 2100 mm, des feux de gabarit avant et arrières sont exigés.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge (avec capuchon en plastique).

Lieu et date de l'homologation
Schaffhouse, 22.10.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

F E N D T

144 / 0
(Farmer 200 S)

CH 4259 27

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 19.05.78 à Berne - BrPuissance CV : 40 DIN à 2000 t/minMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M 13, iA 22,71 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2200 t/min (échappement horizontal)
103 dB/A à 2200 t/min (échappement vertical, à 50 cm)Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,93 (70 %)
en accélération libre Bacharach 3,0