

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	145 / 0 (Farmer 200 V)	CH 4259 28

Constructeur Xaver FENDT & CO., Marktoberdorf (BRD)  
 Identification "145/0" sur plaquette du constructeur. - "145/03/...." devant No du châssis

Plaquette constr. À droite, latéralement au-dessus de l'essieu AV  
 N° du châssis À droite, latéralement sur support de l'essieu AV  
 Ident. du moteur "F3L 912" à gauche, latéralement sur bloc (flasque du démarreur) (importateur)  
 Importateur princ. Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalvertretung, 8207 Schaffhausen  
 Véhicule homologué 145/03/0066 Signes fixes dans code du type "145/0" + "145/03/...."

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>DEUTZ</u> Type <u>F3L 912</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>2 x 6</u> Entraînement <u>arrière *</u>	Retroidias.	<u>air</u> Nombre cylindr. <u>3</u>
Frein de service	<u>mécanique, expansion interne,</u> <u>sur roues AR, frein indépendant sur chaque roue,</u> <u>2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>100</u> Course <u>120</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à ruban extérieur sur arbres</u> <u>d'entraînement</u>	Cylindrée	<u>2826</u> CV-impôt <u>14,40</u>
Frein d'arrêt	<u>id, frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>38 DIN</u> à t/min <u>2000</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit	<u>82</u> dB/A à t/min <u>2200</u>
Contrôle 2 circ.	<u>-</u>	Silencieux	<u>1/ 420xØ 130 ou 1/ 638xØ 100 (cheminée)</u>
		Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3,0</u>
		Déparasitage	<u>-</u>

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>		
Nombre de portes	<u>-</u>	avant	arrière	total
Ceintures sécurité	<u>-</u> Indic. vit <u>indicateur combiné</u>	<u>590</u>	<u>930</u>	<u>1520</u>
Cale	<u>-</u> Rétroviseur <u>-</u>	Charge utile		
Antivol	<u>-</u> Attelage <u>broche AV+AR</u>	Poids total	<u>590</u>	<u>930</u>
		Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>2830</u>
Nombre de places	<u>1</u> av. centre ar.	Dimens. pneus	<u>4,50 - 16</u>	<u>9,5/9 - 24</u> (Variantes
		Ply / bar	<u>4 / 3,0</u>	<u>6 / 1,4</u> voir
Dimensions	int. ext.	Charge	<u>690</u>	<u>1480</u> remarques)
Longueur	<u>3270</u> Empattements <u>1920</u>	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>
Largueur	<u>920-1565</u>			
Hauteur	<u>2055</u> Voie av. ar.	Garantie poids remarquable avec frein		
Porte à laux	lat. av. <u>500</u> Voies av. <u>734</u> - <u>770</u>	Garantie poids remarquable sans frein		
	ar. <u>850</u> Braquage g <u>7300</u> d <u>7800</u>	Garantie poids de l'ensemble		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>1900</u>	Poids remarquable testé		
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>25</u>	km/h
		Vitesse maximale testée	<u>25</u>	km/h
		à 600/1100 t/min à la prise de force resp.		

Equipement	M	(E)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans M
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cilgnoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E) ar
Feux complément.		-	
Eclairage plaque		-	
Essuis-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		1/BOSCH 0 320 143 010	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F E N D T 145/0		
Homologation			
N°	CH	4259 28	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1520	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,40
Poids total	-	Cylindrée	2826

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

<u>Variante de pneus:</u>	avant	5,00 - 16	4 PR	charge	750 (2,5)	V-max	30 km/h
		5,50 - 16	4 PR		950 (2,5)		30 km/h
		6,00 - 16	6 PR		1010 (2,8)		30 km/h
arrière		8,3 - 28	4 PR		1310 (1,5)		30 km/h
		8,3 - 24	6 PR		1530 (2,2)		30 km/h
		9,5 - 28	4 PR		1580 (1,4)		30 km/h
		11.2 - 24	4 PR		1690 (1,3)		30 km/h
		11.2 - 28	6 PR		2140 (1,7)		30 km/h
		12.4 - 24	6 PR		2400 (1,7)		30 km/h

**A noter dans le permis de circulation:**

- plombage sur butée de pleine charge (capuchon en plastique)

Lieu et date de l'homologation  
Schaffhouse, 22.10.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

F E N D T

145 / 0  
(Farmer 200 V)

CH 4259 28

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 19.05.78 à Berne - Br

Puissance CV : 40 DIN à 2000 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M 13, iA 22,71 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2200 t/min      (échappement horizontal)  
103 dB/A à 2200 t/min      (échappement vertical, à 50 cm)

Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,93 (70 %)  
en accélération libre      Bacharach      3,0