

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Rche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	145 / 2 (Farmer 200 V / toutes roues)	CH 4259 29

Constructeur Xaver FENDT & CO., Marktoberdorf (BRD)
 Identification "145/2" sur plaque du constructeur. - "145/23/...." devant No du châssis

Plaque constr. À droite, latéralement au-dessus de l'essieu AV
 N° du châssis À droite, latéralement sur support de l'essieu AV
 Ident. du moteur "F3L 912" À gauche, latéralement sur bloc (flasque du démarreur) (Importateur)
 Importateur princ. Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalvertretung, 8207 Schaffhausen
 Véhicule homologué 145/23/0097 Signes fixes dans code du type '145/2' + '145/23/....'

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 2 x 6 Entraînement toutes roues *
 Frein de service mécanique, expansion interne, sur roues AR, frein indépendant sur chaque roue, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban extérieur sur arbres d'entraînement
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. -

Moteur
 Marque DEUTZ Type F3L 912
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidis. air Nombre cylindr. 3
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 2826 CV-impôt 14,40
 Puissance en CV 38 DIN à t/min 2000
 Bruit 82 dB/A à t/min 2200
 Silencieux 1/ 420xØ 130 ou 1/638xØ 100 (cheminée)
 Mesure des gaz Bacharach = 3,0
 Déparasitage -

Carrosserie
 Nombre de portes - Indic. vit. indicateur combiné
 Ceintures sécurité - Rétroviseur -
 Cale - Attelage broche AV+AR
 Antivol -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 670 1000 1670
 Charge utile - - -
 Poids total 670 1000 1670
 Garantie fabr. - - 3000
 Dimens. pneus 6.00-16 AS 8,3/8-28 AS (Variantes
 Pty / bar 4 / 2,5 6 / 1,5 voir
 Charge 1030 1310 remarques)
 pour V max 30 30

Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions
 Int. ext.
 Longueur - 3270 Empattements 1920
 Largeur 920-1565
 Hauteur - 2055 Voie av. ar.
 Porte à faux lat. av. Voies av. 734 - 770
 ar. 709 - 1250
 ar. 850 Braquage g 7300 d 7800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 1900

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h
 à 600/1100 t/min à la prise de force resp.
2200 t/min au moteur

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans M
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	-	ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av	A	(E) ar
Feux complément.		-	
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		1/BOSCH O 320 143 010	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F E N D T 145/2		
Homologation			
N°	CH 4259 29		
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1670	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,40
Poids total	-	Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Variante de pneus: avant 7.5L- 15 6 PR charge 1360 (2,5) V-max 30 km/h

arrière	11.2 - 24	4 PR	1690 (1,3)	30 km/h
	9,5 - 28	6 PR	1580 (1,4)	30 km/h
	9.5 - 24	6 PR	1830 (2,0)	30 km/h
	12.4 - 24	6 PR	2400 (1,7)	30 km/h
	11.2 - 28	6 PR	2140 (1,7)	30 km/h

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge (avec capuchon en plastique)

(K) Lieu et date de l'homologation

Schaffhouse, 21.10.74

Tracteur

F E N D T

145 / 2
(Farmer 200 V 4 x 4)

CH 4259 29

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 19.05.78 à Berne - BrPuissance CV : 40 DIN à 2000 t/minMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 25 km/h, M 13, iA 22,71 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2200 t/min (échappement horizontal)
103 dB/A à 2200 t/min (échappement vertical, à 50 cm)Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,93 (70 ‰)
en accélération libre Bacharach 3,0

Tracteur

F E N D T

divers

CH 4259 ..²⁹

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 21.4.1983 /Ba

Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Emplacement du signe distinctif du moteur: A gauche latéralement sur bride du démarreur ou à gauche sur le bloc près de la pompe hydraulique.