

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	FW 258 - Farmer 105 S (moteur D 226-4)	CH 4259 34

Constructeur X. FENDT & CO., Marktobendorf (D)
 Identification "FW 258" sur la plaquette du constructeur
"258/../" devant le No du châssis
 Plaquette constr. à droite, latéralement, sur le support du moteur
 N° du châssis à droite, latéralement, sur le support du moteur
 Ident. du moteur "D 226-4" à droite, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GV3), 8207 Schaffhausen
 Véhicule homologué 258/01/10614 Signes fixes dans code du type FW 258

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>M.W.N</u> Type <u>D 226-4</u>
Direction <u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchr. + boîte complémentaire route/terr.</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesse <u>6x2 + 1 surmulti.</u> Entraînement <u>roues arrière</u>	Réfrigéris. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>mécanique, à disques, sur les arbres d'entraînement</u>	Alésage <u>105</u> Course <u>120</u>
<u>resp. sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Cylindrée <u>4154</u> CV-impôt <u>21,16</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, avec serrage extérieur, sur les arbres d'entraînement resp. les roues AR</u>	Puissance en CV <u>60 DIN</u> à t/min <u>2175</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</u>	Bruit <u>85</u> dB/A à t/min <u>2200</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 415xØ130 ou une cheminée 638xØ100 mm</u>
Contrôle 2 circ. <u>-</u>	Mesure des gaz <u>Bacharach = 2,0</u>
	Déparasitage <u>-</u>

Carrosserie	<u>tracteur avec sur demande cabine de sécurité ou</u>			
Nombre de portes <u>-</u> Indic. vit. <u>-</u> <u>(toit-abri)</u>	Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Ceintures sécurité <u>-</u> Rétroviseur <u>cabine = gtd</u>	Poids à vide	<u>1000</u>	<u>1750</u>	<u>2750</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>AV+AR= broches</u>	Charge utile	<u>1000</u>	<u>1750</u>	<u>2750</u>
Antivol <u>-</u>	Poids total	<u>1000</u>	<u>1750</u>	<u>2750</u>
Nombre de places <u>1 + 1 ou 2 sièges de secours sur les ailes</u>	Garantie fabr.	<u>varie selon les pneus</u> <u>5000</u>		
Dimensions	Dimens. pneus	<u>7.50-18</u>	<u>13.6 R 38</u>	(Variantes +)
Longueur	Ply / bar	<u>6 / 2,5</u>	<u>6 / 1,4</u>	voir
Largeur	Charge	<u>1530</u>	<u>3460</u>	remarques)
Hauteur	pour V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
Porte à faux	Garantie poids remorquable avec frein	<u>-</u>		
lat. <u>-</u> Voies <u>av 1500 - 1720</u>	Garantie poids remorquable sans frein	<u>-</u>		
av <u>530</u> ar <u>1500 - 1640</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
ar <u>750</u> Braquage <u>g 8050 d 8000</u>	Poids remorquable testé	<u>-</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>++) 25 km/h</u>		
	Vitesse maximale testée	<u>25 km/h</u>		
	<u>à 2300 t/min resp. 660/1190 t/min à la prise de force</u>			

Equipement §)
 Feux de route M (E)
 Feux de croisement M (E)
 Feux de position A (E) dans M
 Feux rouges R (E)
 Feux stop Sl (E)
 Clignoteurs av l (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av l ar 2+2 / I (E)
 Feux de gabarit av A (E)
 Feux complément.
 Eclairage plaque
 Essieu-glace 1/ balais (avec cabine) avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH CH 5 0301 07

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type FENDT FW 258 - Farmer 105 S
 Homologation
 N° CH 4259 34
 Carrosserie
 Places total 1+1 ou 1+2 avant
 Poids à vide 2750 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 21,16
 Poids total - Cylindrée 4154

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Nombre de vitesses: sur demande avec 3 vitesses super rampantes = total 16 vitesses;
 dispositif mécanique d'arrêt selon CCE art. 20, al. 4 = mécanique, sur les disques du frein de service,
 levier séparé, avec secteur.
- +) Variante de pneus: avant 7,50 - 20 6 PR 1750 (2,25), V-max 30 km/h
 6,50 - 20 6 PR 1480 (2,5) 30 km/h
 arrière 13,6/12-36 6 PR 3060 (1,4) 30 km/h
 16,9/14-30 6 PR 3520 (1,0) 30 km/h
 16,9/14-34 6 PR 3740 (1,1) 30 km/h
 15 - 30 6 PR 4200 (1,0) 30 km/h
 11 - 36 6 PR 3230 (1,2) 30 km/h
 8,3- 44 6 PR 2880 (1,5) 30 km/h
- ++) Modèle avec démultiplication dans l'essieu arrière 7x36 = i 5,143 pour V-max 30 km/h non admis; ce modèle n'est également pas admis avec la surmultipliée bloquée.
- §) La hauteur des feux rouges/stop/clignoteurs est admise pour raisons techniques, selon les jantes et les pneus utilisés; les feux de gabarit AV ne doivent pas se trouver à plus de 10 cm du bord.
- A noter dans le permis de circulation:
 - 1 plomb sur butée de plein-gaz.

Tracteur

F E N D T

FW 258
Farmer 105 S
(moteur D 226-4)

CH 4259 34

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 19.05.78 à Berne - BrSilencieux: l = 600x210x118 mm ou l = 638 x ϕ 100 mm (cheminée)Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 22,9 km/h, M 13, iA 39,0 = 85 dB/A

à proximité de l'échappement: 98 dB/A à 2275 t/min (échappement horizontal)
101 dB/A à 2275 t/min (échappement vertical, à 50 cm)Mesures de la fumée : avec moteur sous pleine charge, BOSCH noircissement 2,0 (1000 t/min)
en accélération libre Bacharach 3,0