

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	F E N D T	F 2 7 5 . G T	CH 4259 45

Constructeur	X. FENDT & CO, Maschinen- und Schlepperfabrik, 8952 Marktberdorf (D)
Identification	"F 275 GT" sur la plaquette du constructeur "275" devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, au centre latéralement sur le support de l'essieu avant
N° du châssis	au même endroit
Ident. du moteur	"F4L 912" en bas, au centre du bloc, plaquette
Importateur princ.	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhouse
Véhicule homologué	275/1034 Signes fixes dans code du type

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique
Transmission	mécanique partiellement synchronisée
Nombre de vitesses	2x2x3+1 Entraînement arrière; blocage différ.
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les roues arrière; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	-

Moteur	DEUTZ	Type	F4L 912
Marque	en ligne	Temps	4
Construction		Position	au centre
Carburant	D	Nombre cylindr.	4
Réfrigéris.	air	Course	120
Alésage	100	CV-impôt	19,19
Cylindrée	3768	à t/min	2300
Puissance en CV	51,4 kW (70 CV-DIN)		
Bruit à proximité	100 dB/A	à t/min	2300 (**)
Silencieux	1 = 415 x Ø 130 mm		
Mesure des gaz	BOSCH noircoisement 3,9 (70 %)		
	Bacharach 5,0		

Carrosserie	portes-outils avec cabine de sécurité (***)
Nombre de portes	1 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	- Rétroviseur gauche + droite
Cale	450x200x320 Attelage AV + AR = broches
Antivol	-
Nombre de places	1 + 1 av. centre ar.
Dimensions	int. ext.
Longueur	4650 Empattements 3130
Largeur	1880-2297
Hauteur	2600 Voie av. ar.
Porte à faux	lat. av. 400 Voies av. 1360 - 1800 ar. 1360 - 2055
	ar. 1120 Braquage g 9800 d 9800
Distance volant - vers l'avant du véhicule (mesuré au châssis)	3000.++)

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	2750	3430 (***)
Charge utile			
Poids total	2010	4530	6000
Garantie fabr.			
Dimens. pneus	7,50 - 16 A5	16.9 R 34	(Variantes +)
Pty / bar	8 / 2,25	8 / 1,7	voir
Charge	2000	4760	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorqueable avec frein			
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 2300 t/min au moteur, 600/1120 t/min à la prise de force			

