

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	FW 162 S - Farmer 305 LS	CH 4259 55

Constructeur	X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktberdorf / FRD
Identification	sur la plaquette du constructeur : "FW 162 S" devant le No du châssis : "162/0,"
Plaquette constructeur N° du châssis	à droite, latéralement sur le support du moteur, au-dessus de l'essieu avant à droite, latéralement sur le support du moteur, au-dessus de l'essieu avant
Identification du moteur	"D 227.4.2" à droite, latéralement en bas sur le bloc, derrière le filtre à huile
Importateur principal	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
Véhicule homologué	162/01/0154

Châssis	2	Nombre de roues	4	Moteur	M W M	Type	D 227.4.2
Nombre d'essieux	hydrostatique avec assistance hydraulique			Marque	en ligne	Temp	4
Direction	mécanique synchronisée (**)			Construction	D	Position	avant
Transmission	2x3x2+1 (**), Entraînement (***) sur roues arrière			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	hydraulique, à disques, sur arbres du différentiel resp. sur les roues arrière,			Refroidissement	100	Course	120
Frein de service	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Alésage	3768	CV-impôt	19,19
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,			Puissance en kW. CV	46	à V/min	2175
Frein d'arrêt	sur arbres du différentiel, resp. sur les roues AR			Bruit à l'arrêt	77 / 77 dB(A)	à V/min	1630 (*)
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire			Silencieux	1/709xø 110 cheminée ou 1/595xø 171 (en ban)		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	Bacharach 3,0 (*)		
	-			Déparasitage	-		

Carrosserie	cabine de sécurité, OECD-No: CSD 0274			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	=	Poids à vide	1270	2080	3350
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	-		
Cale	-	Attelage	AV+AR= broches	Poids total	2000	4200	5000
Antivol	-			Garantie fabr.	7,50 - 18	16,9 - 30	(Variantes +)
Nombre de places	2 av.			Dimens. pneus	6 / 2,25	6 / 1,3	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	1620	3800	remarques)
Longueur		3900	Empattements	Charge	30	30	
Largeur		1900-2305	Essieu double	pour V max			
Hauteur		2650	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	-		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein	-		
	av	451	av	Garantie poids de l'ensemble	-		
	ar	1061	ar	Poids remorquable testé	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			Braquage ø	Vitesse maximale selon le constructeur	23,5 km/h		
			p	Vitesse maximale testée	25,0 km/h		
			g	à 625/815 t/min à la prise de force, 2350 t/min au moteur			
			d				

Équipement §)		M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		M	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Clignoteurs	av	l	(E)
Catadioptrés	av	-	ar 2A (E)
Feux de gabarit	av	-	ar 2+2/ I (E)
Feux complémentaires		s.d. lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		-	
Essuie-glace		1/ balai avec 1/MS lave-glace	
Avertisseurs		1/ BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	FENDT FW 162 S - Farmer 305 LS	
Homologation	CH 4259 55	
N°	-	
Carrosserie	-	
Places	total 2	avant
Poids à vide	3350	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 19,19
Poids total	-	Cylindrée 3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Voir également la fiche des émissions.
- \*\*) Transmission : le 2ème palier de la surmultipliée est bloqué d'origine (Vmax supérieure à 25 km/h), vis plombés sur le carter de la boîte; livrable sur demande avec groupe de vitesses rampantes, total 19 vitesses.
- \*\*\*) Entraînement : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.
- +) Variantes de pneus : AV = 7,50-20 10,00-16 AR = 16,9-34 13,6-38 9,5 -44 13,6-36 18,4-30  
6/ 2,25 8 / 2,8 6 / 1,3 8 / 2,0 8 / 3,0 8 / 2,0 8 / 1,4  
1750 kg 2300 kg 4030 kg 3820 kg 3890 kg 3710 kg 4830 kg  
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Équipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop ainsi que des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques; les plages éclairantes des feux de position et des clignoteurs AV sont trop petites; des feux de position séparés sont montés sur les ailes et des clignoteurs sont montés séparément; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plcmb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Schaffhausen, 14./15.01.81

Service fédéral d'homologation