

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	167/0 (Farmer 204 V)	CH 4259 62

Constructeur	X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobardorf
Identification	sur la plaquette du constructeur "167/0" devant le No du châssis "167/03"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
No du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"F4L 912" à gauche, latéralement sur la bride du démarreur (frappé par l'importateur)
Importateur principal	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen
Véhicule homologué	167/03/C081

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	DEUTZ Type F4L 912
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	13 ou 19 Entraînement arrière *)	Refroidissement	air Nombre cylindres 4
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	100 Course 120
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Cylindrée	3768 CV-impôt 19,19
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW DIN CV	48 à t/min 2150
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	78 dB/A à t/min 1612
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	l = 415 x Ø 130 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 3,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	-	avant	1210
Ceintures sécurité	-	arrière	1210
Caie	-	total	1940
Antivol	-	Charge utile	-
	**)	Poids total	-
		Garantie fabr.	1300 2300 3000
Nombre de places	t 1 av. centre ar.	Dimens. pneus	7.5 L - 15 13.6 - 24 (Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	6 / 2,5 8 / 2,0 voir remarques
Longueur	3400 Empattements 2053	Charge	1360 3090
Largeur	1360-1740 Essieu double av. ar.	Pour V max	30 30
Hauteur	2250 Voie av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	-
Porte à faux	lat. av. ar. Voies av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein	-
	av. 487 ar. 860 Braquage g d.	Garantie poids de l'ensemble	-
	av. 770 - 1360 ar. 705 - 1380 g 6400 d 7000	Poids remorquable testé	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule-		Vitesse maximale selon le constructeur	- km/h
		Vitesse maximale testée	23,0 km/h
		à 2300 t/min au moteur, 615/1125 t/min à la prise de force	-

Equipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH GH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F E N D T 167/0		
Homologation			
N°	CH	4259 62	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,19
Poids total	-	Cylindrée	3768

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Entraînement : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.
- **+) Carrosserie : homologué avec arceau de sécurité rabattable FAT-No 441/78; d'autres dispositifs de sécurité homologués sont admis; voir également la LC du 09.12.76.

+) <u>Variante de pneus</u> :	AV 7.50 - 16	AR 14.9/13 - 24	12.4/11 - 28	11.2/10 - 28	12.4/11 - 24
	6 / 2,25	6 / 1,4	6 / 1,7	8 / 2,4	6 / 1,7
	1490 kg	3020 kg	2550 kg	2610 kg	2400 kg
	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Schaffhausen, 13. + 14.05.81

Service fédéral d'homologation

Tracteur

F E N D T

divers

CH 4259 ⁶²

FICHE SYNOPTIQUE I (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 21.4.1983 /Ba

Valable pour les fiches d'homologation suivantes:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Emplacement du signe distinctif du moteur: A gauche latéralement sur bride du démarreur ou à gauche sur le bloc près de la pompe hydraulique.