

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	F E N D T	Farmer 201 S (146/0)	CH 4259 72

Constructeur X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktberdorf
 Identification sur la plaquette du constructeur "146/0"
 devant le N° du châssis "146/03"

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant
 N° du châssis au-dessus de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "F3L 912" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la pompe hydraulique (importateur)
 Importateur principal Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen, GVS, 8207 Schaffhouse
 Véhicule homologué 146/03/3128

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique + boîte compl. route/terrain + demi-vitesse
 Nombre de vitesses 13 *) Entraînement **) roues arrière
 Frein de service mécanique, à expansion interne, sur arbres primaires resp. roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à rubans, sur arbres primaires resp. roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque	DEUTZ	Type	F3L 912
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Alésage	air	Course	3
Refroidissement	100	Nombre cylindres	120
Cylindres	2826	CV-impôt	14,39
Puissance en kW	33 DIN	à V/min	2000
Bruit à l'arrêt	77,0 dB/A	à V/min	1500
Silencieux	1 = 720xø110 mm	(cheminée)	16.50.278.02.0.00
	ou 1 = 415xø130 mm		H 146.200.100.020
Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie cadre de sécurité OECD-No CS 1.015 §)

Nombre de portes Compteur de vitesse
 Ceintures sécurité av ar
 Cale Retroviseurs
 Antiboi
 Nombre de places 1 + 1 av centre ar
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 1968 Empattements 1968 /
 Largeur (1480-1959) 1730 Essieu double av ar
 Hauteur 2250 Voies av 1360 ar 1370
 Porte à faux av 560 Voies av 1240 ar 1480
 ar 972 ar 1180 - 1659
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 6800 d 6900

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	770	1330	2100
Charge utile			-
Poids total			2100
Poids garantis	1500	2300	3000
Pneus	7.50 - 16	12.4 R 32	*)
Ply / bar	6 / 2,8	6 / 1,7	
Charge	1490	2710	
pour V max	30	30	
Jantes	5,50 Fx16	W 10x32	
Gar poids remorquable avec/sans frein			mécanique automatique
Garantie poids de l'ensemble	38000		
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25 *)		km/h
testée 25 km/h à V/min 2150	au moteur 610/1120		prise de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux amers de brouillard			
Feux complementaires			
Eclairage plaque			
Essue-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH	CH 5 0301 07	
	ou d'autres modeles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Tracteur		
Marque et type	F E N D T	Farmer 201 S	
Homologation			
N°	CH	4259 72	
Carrosserie			
Places	total 1 + 1	avant	
Poids à vide	2100	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total	-	Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Nombre de vitesses : la 14ème vitesse (surmultipliée) est bloquée; blocage soudé au couvercle de la boîte à vitesses.

***) Entraînement : -

§) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complètement fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

+*) <u>Variante de pneus</u> :	AV = 6.00 - 16 6 PR	1120 (3,3)	Vmax 30 km/h
	7.50L - 15 6 PR	1440 (2,8)	30 km/h
	AR = 12.4 - 28 6 PR	2550 (1,7)	30 km/h
	13.6 - 28 6 PR	2860 (1,6)	30 km/h
	14.9 - 28 4 PR	2390 (0,8)	30 km/h
	9.5 - 32 6 PR	2130 (2,1)	30 km/h
	9.5 - 36 6 PR	2260 (2,1)	30 km/h
	11.2 - 36 6 PR	2510 (1,8)	30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
F3L 912	m14 / m20	22,71	82,5	74,0	1500	ab
	m14 / m20	22,71	83,5	75,0	1500	ac

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	
	1,20	1900	min-1	k =	à	min-1	min-1
	1,60	1500	min-1	k =	à	min-1	min-1
			min-1	k =	à	min-1	min-1

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection

BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale