

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Tracteur	F E N D T	Farmer 201 S (146/2)	CH: 4259 73

Constructeur : X. FENDT à CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobardorf

Identification : sur la plaquette du constructeur "146/ 2"
 devant le N° du châssis "146/ 23"

Plaquette constructeur : à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant

N° du châssis : au-dessus de la plaquette du constructeur

Identification du moteur : "F3L 912" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, près de la pompe hydraulique (importateur)

Importateur principal : Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen, GVS, 8207 Schaffhouse

Vehicule homologué : 146/23/3184

Châssis

Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4

Direction : hydrostatique avec assistance hydraulique

Transmission : mécanique + boîte compl. route/terrain + demi-vitesse

Nombre de vitesses : 13 *) Entrainement **) toutes roues

Frein de service : mécanique, à expansion interne, sur arbres primaires resp. roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire : mécanique, à rubans, sur arbres primaires resp. roues arrière

Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Ralentisseur : -

Contrôle 2 circuits : -

Moteur

Marque : DEUTZ Type : F3L 912

Construction : en ligne Temps : 4

Carburant : D Position : avant

Refroidissement : air Nombre cylindres : 3

Alésage : 100 Course : 120

Cylindres : 2826 CV-impôt : 14,39

Puissance en kW : 33 DIN à V/min : 2000

Bruit à l'arrêt : 77,0 dB/A à V/min : 1500

Silencieux : 1 = 720xø110 mm (cheminée) 16.50.278.02.0.00
 ou 1 = 415xø130 mm H 146.200.100.020

Mesure des gaz : Bacharach = 3,0

Déparasitage : -

Carrosserie : cadre de sécurité OECD-No CS 1.015 §)

Nombre de portes : _____ Compteur de vitesse : _____

Ceintures de sécurité : av _____ ar _____

Cale : _____ Retroviseurs : _____

Antivol : _____

Nombre de places : 1 + 1 av _____ centre _____ ar _____

Dimensions

Longueur : intérieur _____ extérieur 3450 Empattements : 1923 / _____

Largeur : (1730-2060) 1730 Essieu double : av _____ ar 1360

Hauteur : 2250 Voies : av 1325 ar 1450

Porte à faux : av _____ ar 580 Voies : av 1250 - 1750
 ar _____ 947

Distance volant - vers l'avant du véhicule : - Braquage ø : g 7900 d 7800

Poids

avant : 940 arrière : 1310 total : 2250

Poids à vide : 940 1310 2250

Charge utile : _____

Poids total : _____

Poids garantis : 1500 2300 3000

Pneus : 7.50-18 12.4/11-32

Ply / bar : 6 / 2,25 6 / 1,7

Charge : 1720 1710

pour V max : 30 30

Jantes : 5.50Fx18 W 10x32

Garage poids remorquable avec/sans frein : _____

Garantie poids de l'ensemble : 38000

Poids remorquable testé : _____

Charge garantie sur le toit : _____

Vitesse maximale selon le constructeur : 25 (*) km/h

testée 25 km/h à V/min 2150 au moteur 610/1120 prise de force

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	F E N D T	Farmer 201 S	
Homologation			
N°	CH	4259 73	
Carrosserie			
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	2250	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	14,39
Poids total	-	Cylindrée	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Nombre de vitesses : la 14ème vitesse (surmultipliée) est bloquée; blocage soudé au couvercle de la boîte à vitesses.

↔) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

§) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine partielle ou complètement fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

+) Variantes de pneus :

AR = 12.4 - 28 6 PR	2550 (1,7)	Vmax 30 km/h
13.6 - 28 6 PR	2860 (1,6)	30 km/h
14.9 - 28 4 PR	2390 (0,8)	30 km/h
9.5 - 32 6 PR	2130 (2,1)	30 km/h
9.5 - 36 6 PR	2260 (2,1)	30 km/h
11.2 - 36 6 PR	2510 (1,8)	30 km/h
AV = 10.5 - 18 6 PR	2700 (2,0)	30 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

40) tracteur

F E N D T

Farmer 201 S
146/2

4259 73

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 13.3.87 à Marktoberdorf - Sta/jak valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Importateur : nouvelle adresse = GVS, Land- u. Kommunalmaschinen, Majorenacker
8207 Schaffhausen

Boîte de vit.: m14 / m20; arrêt de sûreté de la vitesse surmultipliée = caduc

Silencieux : 2 pots, 300 x \emptyset 101 "16.50.185.07.0.00"
415 x \emptyset 133 "16.50.385.01.0.00" ou
1 cheminée, 724 x \emptyset 110 "16.50.278.02.2.00"

Vmax, sel. constructeur: 30 km/h
mesurée : 30 km/h à 2170/min au moteur; 610/850/min à la prise de force

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
F3L 912	m14 / m20	22,71	82,5	74,0	1500	ab
	m14 / m20	22,71	83,5	75,0	1500	ac

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = 1,20	à 1900	min-1	k =	à	min-1
	b = 1,60	à 1500	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach 3,0

Pompe d'injection

BOSCH

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale