

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	MASSEY FERGUSON	MF 1135	CH 4261 19

Constructeur MASSEY FERGUSON INC., Detroit (USA)
 Identification "MF" et "1135" de chaque côté sur le capot-moteur
"9B" en préfixe au No. de châssis
 Plaquette constr. à gauche, latéralement, sur carénage du boîtier de direction
 N° du châssis à gauche, latéralement, sur carter d'embrayage
 Ident. du moteur "354 UA" en haut sur entraînement de la pompe d'injection
 Importateur princ. SERVICE COMPANY Ltd., Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf
 Véhicule homologué 9B-53241 Signes fixes dans code du type MF 1135 / 9B

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>PERKINS</u> Type <u>AT 6.354 (354 UA)</u>
Direction <u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique, non synchronisée</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>3 x 2 x 2</u> Entraînement <u>AR</u>	Refroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>6</u>
Frein de service <u>hydraulique, à disques, sur roues AR, 2-pédales avec yerro</u>	Alésage <u>98,4</u> Course <u>127</u>
Frein auxiliaire <u>hydraulique, à disques, sur roues AR, levier + segment (monté par l'importateur)</u>	Cylindrée <u>5792</u> CV-impôt <u>29,5</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique sur arbres Ritzel; position "P"</u>	Puissance en CV <u>129 DIN</u> à t/min <u>2000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Bruit <u>B5</u> dB/A à t/min <u>2000</u>
Contrôle 2 circ. <u>-</u>	Silencieux <u>1 pot 580x230x150 mm</u>
	Mesure des gaz <u>Bacharach = 5</u>
	Déparasitage <u>-</u>

Carrosserie	Poids
tracteur avec cabine de sécurité	avant arrière total
Nombre de portes <u>1</u> Indic. vit. <u>-</u>	Poids à vide <u>1800</u> <u>3600</u> <u>5480</u>
Ceintures sécurité <u>-</u> Retroviseur <u>2/de chaque côté</u>	Charge utile <u>-</u>
Cale <u>1/400x300x180 mm</u> Attelage <u>AY+AR=broche</u>	Poids total <u>5480</u>
Antiviol <u>-</u>	Garantie fabr. <u>7700</u>
Nombre de places <u>1</u> av. centre ar.	Dimens. pneus <u>11.00 - 16</u> <u>18.4 - 38</u> (Variantes voir
Dimensions int. ext.	Ply / bar <u>6 / 2,0</u> <u>8 / 1,4</u> remarques)
Longueur <u>4430</u> Empattements <u>2770</u> / <u>-</u>	Charge <u>2320</u> <u>5430</u>
Largeur <u>2090 (S)</u>	pour V max <u>30</u> <u>30</u>
Hauteur <u>3040</u> Voie av. ar. <u>-</u> / <u>-</u>	Garantie poids remorquable avec frein <u>-</u>
Porte à faux lat. av. ar. <u>-</u> / <u>1560</u> - <u>2200</u>	Garantie poids remorquable sans frein <u>-</u>
av. <u>550</u> ar. <u>1580</u> - <u>2120</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>-</u>
ar. <u>1110</u> Braquage g. <u>8500</u> d. <u>8200</u>	Poids remorquable testé <u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>-</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>-</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>25,8</u> km/h
	à 2000 t/min. au moteur, resp. 550/1000 t/min. à la prise de force

Equipement
 Feux de route HELLA K 21032 + K 21037
 Feux de croisement id.
 Feux de position dans phares
 Feux rouges +) R-S1 (E)
 Feux stop -
 Clignoteurs av lat. = 4 (E) | ar 2a (E) +)
 Catadioptres av | ar 2*2= I (E)
 Feux de gabarit av A (E) | ar
 Feux complément. 2/ feux de travail AR
 Eclairage plaque -
 Essuie-glace 1/ balais ~~XXXX~~/sans lave-glace
 Avertisseurs 1/ Hella 002 526

Indications pour le permis de circulation
 Genre du véhicule Tracteur
 Marque et type MASSEY FERGUSON MF 1135
 Homologation N° CH 4261 19
 Carrosserie Tracteur avec cabine de sécurité
 Places total 1 avant
 Poids à vide 5480 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 29,5
 Poids total 5480 Cylindrée 5792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Entrainerent : boîte Multipower à 2-rapports + boîte mécanique, nonsynchronisée à 3-rapports + boîte complémentaire à 2-rapports. Pour assurer le véhicule en pente (OCE, art. 20, al. 4) le plus petit rapport de la boîte principale opposé à la pente doit être engagé. Les directives y relatives sont apposées par l'importateur sur le tableau de bord et dans le manuel d'instruction.
- +) Equipement : implantation des feux rouges et des clignoteurs AR admise pour raisons techniques
- §) Inscrire dans le permis de circulation:
 - 1 plomb à la vis de butée de pleine charge
 - si la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit supplémentaires vers l'avant et l'arrière doivent être montés; les catadioptres arrière doivent être déplacés à moins de 400 mm des bords du véhicule.

Lieu et date de l'homologation
 Dübendorf, 27.5.75

Tracteur

MASSEY - FERGUSON

MF 1135

CH 4261 19

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 15.07.77 à Dübendorf - Br

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : V-max., M2S, iA 30,75 = 85,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 97,5 dB/A au régime de 2050 t/min

Mesures de la fumée : BOSCH-noircissement 2,35 (1000 t/min)
Bacharach 3,5